

气动通风蝶阀—气动阀门—华尔士自控仪表

产品名称	气动通风蝶阀—气动阀门—华尔士自控仪表
公司名称	浙江华尔士自控仪表阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华尔士
公司地址	温州市龙湾区永兴街道兴朝路15号
联系电话	13867725373 15857785626

产品详情

气动通风蝶阀—气动阀门—华尔士自控仪表

气动通风蝶阀——浙江华尔士自控仪表阀门有限公司专业制造阀门气动执行器、防爆气动执行器、球阀气动执行器、气动三通球阀、电不锈钢气动阀门等。

气动通风蝶阀——华尔士执行器批发【产品信息】

气动通风蝶阀金、化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中，作为气体介质调节流量或切断装置。1、采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的，结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大，避免高温膨胀的影响，操作轻便。本蝶阀系采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的，结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大，避免高温膨胀的影响，操作轻便。体内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装，不受介质流向影响。

2、内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装，不受介质流向影响

主要特点及特质：

气动通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈，采用电或气动传动。其适用温度随阀体选材而定，公称压力 0.6mpa,一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。

气动通风蝶阀主要特点：

1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。

2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。

3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度及其腐蚀性介质等。

气动通风蝶阀零件材质：

阀体: 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料

蝶板: 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料

密封圈: 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料

阀杆: 碳钢、2cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢

填料: 氟塑料、柔性石墨

气动通风蝶阀——华尔士执行器【厂家信息】

浙江华尔士自控仪表阀门有限公司

地址：温州市永兴工业区永乐路10号

电话：0577-86934111 86930255

传真：0577-86934333

手机：13857762815

邮编：325024

气动执行器：www.zjhes-valve.com

网络实名：华尔士阀门

邮箱：info@hes-valve.com

浙江华尔士自控仪表阀门有限公司系专业研发、制造气动阀门及气动执行器的技术型企业。公司拥有8项专利、4项市高新项目产品。并在2010年荣获浙江省中小型高新技术企业。公司已为各行各业提供了大量的阀门气动执行器 防爆气动执行器 球阀气动执行器 气动三通球阀 不锈钢气动阀门、各种气动蝶阀。无论是现在还是将来，阀门制造厂、成套设备制造厂、阀门经销商、项目承包商、设计院以及最终用户都需要大量的高科技自动控制阀门。华尔士系列阀门及气动执行器是自动化流体控制工程及设备改造的首选产品，以质量、服务赢得客户信赖。

公司为用户咨询、设计、选型、安装，解决各种控制方案，坚持质量第一、用户至上的诚信经营方针，以可用性、可信性、可靠性的三性为目标，创建“华尔士”一流名牌，以优惠的价格、优良的售后服务热忱欢迎国内外客户光临指导，联系业务，建立长期关系。

