

湿铺反应粘防水卷材

产品名称	湿铺反应粘防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:13213
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017 (仅限办公用途)
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

一、产品说明

湿铺反应粘防水卷材是一种由进口的交叉叠压高密度聚乙烯强力薄膜与优质的沥青基强力反应粘胶料经特殊工艺复合而成的高性能、冷施工的反应粘复合膜防水卷材。该卷材具有超强粘接力、优异的双向耐撕裂性能、抗老化、抗紫外线性能。

二、产品特点

- 1、湿铺反应粘防水卷材超强的剥离性能
- 2、卓越的双向耐撕裂性能
- 3、完美“自愈”
- 4、抗老化性能
- 5、耐高低温性能

三、适用范围

建筑物地下室、屋面、地铁、高铁、隧道、洞库、桥梁、地下车库顶板种植绿化、屋顶花园、混凝土外结构面和内结构夹层等。

四、技术性能指标

湿铺反应粘防水卷材执行标准：Q/HL D 002-2012《强力交叉叠压膜高分子反应粘防水卷材》

参照标准：GB/T 23457-2009《预铺/湿铺防水卷材》湿铺P类

GB/23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》N类PE膜

五、施工方法

- 1、将基层表面清理干净，基层可以潮湿，但不能有明水。湿铺法施工时，干燥的基层需洒水湿润；干铺法施工时，可直接在干燥基层上涂刷基层处理剂。
- 2、在平面防水施工时，要求对卷材进行试铺，将卷材依次平铺并按卷材与卷材纵向搭接宽度为80mm、横向搭接宽度为100mm，使卷材铺设整齐、搭接规范后再将卷材依次辊后进入下一个步骤。
- 3、采用不低于42.5普通硅酸盐水泥加适量水调成浆状，水灰比为0.4，用电动搅拌器搅拌1-2min，搅拌静置5-8min后备用。
- 4、用刮板将胶版制好的水泥浆均匀地涂刮在基层上，边涂刮水泥浆边将防水卷材铺贴在基层表面，并排气滚压粘贴牢固。
- 5、节点部位须按规范及设计要求增设附加层，附加层可以采用自粘卷材、双面自粘胶带，MTL强力交叉叠压膜高分子反应粘防水卷材收头和接缝处宜用配套密封涂料密封，卷材应在干燥通风的环境下贮存。

六、注意事项

不同的类别、规格的卷材应分别堆放，贮存温度不超过45 °C，卷材平放贮存时码放高度不超过四层，立放贮存时单层堆放。

因本品粘接性能非常好、湿铺效果极佳，一旦形成交联之后难以再复原。所以施工人员需提前做好规划，铺贴卷材时尽量一次成功，避免重复施工带来的不便。

防止倾斜或测压，必要时加盖苫布。

在正常运输、贮存条件下，贮存期自生产日起为一年。