

粘钢胶用于厂房改造加固工程

产品名称	粘钢胶用于厂房改造加固工程
公司名称	东莞迪固建筑加固材料有限公司
价格	9.00/1公斤
规格参数	品牌:结构粘钢胶 型号:DG-EAG 规格 : :30kg/组
公司地址	广东省东莞市大岭山大岭村安居路18号
联系电话	0769-22082702 13360487731

产品详情

建筑结构胶黏剂的特点

两种固体表面的这些特点，在胶黏剂涂敷并压合后表面点接触的状态就会被胶黏剂的流动浸润所代替，并析解原固体表面所吸附的气体物质。实现了流动胶黏剂与固体表面近乎零距离的接触，也是点接触，使胶体与固体表面产生分子作用。

当胶黏剂由于物理与化学的变化而由液体状态变成固体时，于是就实现了达到可使用强度的粘接，为此粘接力的产生也可大致分为三个步骤，首先是液态的胶黏剂在涂敷被粘物表面时靠其分子的布朗运动，在固体表面扩散并尽可能地浸润，使之与表面实现面面接触、零距离的接触。然后其胶黏剂产生吸附作用，当胶黏剂与被粘物表面分子间的距离足够小时（小于 10 \AA ），分子间的次价力便发生作用，并随两者的距离进一步缩小，则增至最大。此两步并未截然分开，在胶液成为不流动体之前是一直在进行的。此过程再进一步发展，即胶黏剂从液体变为固体，最终实现了两被粘物表面的粘接。

由此可见，胶黏剂要很好地粘接被粘物体表面并产生高的粘接力，就要使胶液尽可能的流动性好（黏度小），并很好地浸润其表面。而最终胶黏剂固化后本身也应有坚实的强度才能达到较好的粘接效果。也就是说良好的表面性质、胶的良好物理性能以及固化后胶的自身性能影响着两被粘物粘接的性能。

以建筑加固工程材料高新科技研发为依托，研发出一系列加固补强环保结构胶产品：注射式植筋胶、环氧植筋胶、结构粘钢胶、结构灌注胶（可灌注粘钢及灌缝）、碳纤维浸渍胶、碳纤维布、高强植筋胶、修补胶（可修补、找平、封边、封口）、灌缝胶（用于细微裂缝）、干挂胶等。产品广泛用于民用建筑、工业厂房、大厦、码头、水利、水电工程、桥梁、隧道、地铁、高速公路等项目维修、加固工程，涉及市政改造、路政改造、建筑改造等三大领域，全力推进中国加固事业的发展。东莞迪固建筑加固材料有限公司以“质量求效益、诚信赢客户”为宗旨，严格按照GB 50728-2011《混凝土结构加固设计规范》国家质量体系标准生产与管理。建立了现代化科学管理制度及众多销售网络，方便快捷地为客户提供全方位的技术咨询服务，赢得了广大客户的信赖。

公司名称：东莞市迪固建筑科技有限公司 联系人：吴小姐 13360487731 电话：0769-22082702

QQ: 3385636913 邮箱 : digukj@163.com 网址 : <http://www.dgdigu.com/dgweb-75837.html>

地址 : 广东省东莞市大岭山大岭村安居路18号