

内置摄像手术灯HSD700500

产品名称	内置摄像手术灯HSD700500
公司名称	山东道尔格医疗器械制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:道尔格 型号:DEG5236
公司地址	济宁高新区开源路北11号
联系电话	0537-2360172 18553715603

产品详情

内置摄像手术灯HSD700/500

手术无影灯 医用手术无影灯 手术无影灯结构 医用手术无影灯厂家 手术无影灯技术参数
手术无影灯品牌 led700 500手术无影灯 led系列手术无影灯

道尔格手术灯，创新医疗环境，呵护健康生活，欢迎来电订购。

产品用途:

一、 内置摄像手术无影灯系统详细说明：

主摄像机设计在在灯头中间，使摄像效果更佳，这种设计使得图像更加清晰；主摄像机也可设计一根平衡系统上，360°全方位的调节。

数字图像手术无影灯系统由摄像机（索尼机芯），多媒体电脑数码监控系统，显示器（选配）和手术无影灯构成。该系统主要用于医学院临床示教和手术使用。

系统采用高灵敏度一体化数码摄像机和多媒体电脑数码监控系统等多种先进技术集成。

多媒体电脑数码监控系统提供了。

可另加环境摄像机（选配）。

变焦镜头提供30倍变焦，便于观察全景手术场面或作局部放大。

监视功能：4画面分割实时显示

录像功能：各画面实时录像

回放功能：可选择回放键进行图像回放

网络功能：提供局域网，远程网传输接口

二、 内置摄像手术无影灯配置清单

项 目	数量	备注
数字图像手术无影灯（主摄像机）	1套	
全景摄像机	1套	选配
硬盘录相机+数据解码器	1套	
网络数据传输系统	1套	
数据传输线	50米	

三、 HSD700/500无影灯技术参数：

手术灯灯结构：	灯头直径为700mm+500 mm
照度（LUX）：	80000-160000
色温（K）：	4500 ± 300
光斑直径（mm）：	160 ~ 280

照明深度 (mm) :	1200
亮度档级调光 :	无级连续调光
总辐照度 :	560W/m ²
辐照度和照度比值 :	3.5mW/ m ² lx
显色指数 :	Ra 97
电源电压 :	~ 220V/50HZ
输入功率 (W) :	150
最低安装高度	2800mm

摄像系统参数 :

清晰度 :	800TVL
信噪比 :	46db
摄像距离 (m) :	主摄像机 : 0.8 ~ 1.5
输入功率 (W) :	100
电源电压 :	~ 220V / 50Hz
摄像机光圈 :	F1.6 ~ F3.7
焦距 :	f3.66 ~ 91.36mm
倍数 :	30倍

视频输出：	1.0Vp-p75
摄像机电源：	12VDC ± 10%

价格低质量好，购买手术无影灯到山东道尔格。

联系人：陈经理 手机：18553715603

QQ：2039582580 邮箱：2039582580@qq.com

地址：山东省济宁市高新区开源路11号