DC48V DC-DC直流变换器

产品名称	DC48V DC-DC直流变换器
公司名称	深圳市科顺源电气有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:科顺源 电流:20A
公司地址	深圳市南山区创业路怡海广场东座2005
联系电话	0755-26729563 15919811006

产品详情

1、直流变换器主要型号

DC220V/DC48V 10A直流变换器

DC220V/DC48V 20A直流变换器

DC220V/DC48V 30A直流变换器

DC220V/DC48V 40A直流变换器

DC220V/DC48V 60A直流变换器

2、产品特点

转换效率高、启动快;

安全性能好:产品具备短路、过载、过/欠电压、超温5种保护功能;

物理性能良好:产品采用全铝质外壳，散热性能好，表面硬氧化处理，耐摩擦性能好，并可抗一定外力的挤压或碰击;

带负载适应性与稳定性强

3、基本参数

项目	内容	数据

规格	输出电压	48V
	输出电流	30A
直流输入	输入欠压保护点	180V
	输入过压保护点	270V
直流输出	浮充电压调节范围	43V-56.7V
	浮充输出电压出厂整定值	52.8V
	均充电压调节范围	48V-57.6V
	均充输出电压出厂整定值	56.4V
	输出电压保护点	62V±1V
	输出过流保护点	输出过流±5%
	输出短路保护	有
	源变化率（190V～260V）	≤±0.1%
	负载变化率（0%～100%）	≤±0.5%
	温度系数	150PPm／℃
	尖峰纹波电压	Vpp≤100mV
	开关频率纹波电压	Vpp≤60mV
	电话衡重噪声	≤１mV

	电源转换效率	≥90%
环境条件	工作环境温度	0～55℃，高于45℃须降额使用
	工作环境湿度	≤95%PH无结露
	工作环境高度	≤2000m海拔
	负载性质	阻性、容性、感性均可
使用安全性	安全耐压 输入端对机壳、对输出	DC2500V一分钟无击穿
	安全耐压 输出端对机壳	DC500V一分钟无击穿