

供应UL1007电子线

产品名称	供应UL1007电子线
公司名称	东莞市扬大电子科技有限公司
价格	.15/米
规格参数	品牌:扬大
公司地址	东莞市长安镇宵边二环路55号
联系电话	86-076989878232 18073460107

产品详情

product description:					
tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor.					
color -coded pvc insulation.					
rated temperature:80 .rated voltage:300volts					
uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting.					
passes ul vw-1&csa ft1 vertical flamt test					
说明 :					
导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜					
pvc绝缘					
额定温度 : 80 额定电压 : 300volts					
使用标准厚度 , 易剥 , 截断容易。					
可通过ul vw-1 及 csa ft1 , 垂直燃烧测试					
可使用先绞后镀 (tc) 为导体					
applications:					
for general purpose internal wiring of electronic and electrical equipment.					
应用 :					
用于电子、电器设备内部配线					
ul style& csa type	conductor	insulation	overall	stand put-up	conductor

	导体		thickness	diameter	标准长度		resistance at 20 导体 电阻
	线号	线数/线径	绝缘厚度	完成外径	英制	公制	
	awg	no/mm	mm	mm	ft/coil	m/coil	/km
ul1007	30	7/0.102	0.41	1.1	2000	610	381
csaft1 i a	28	7/0.127	0.41	1.2	2000	610	239
(stranded)	26	7/0.16	0.41	1.3	2000	610	150
绞线	24	11/0.16	0.41	1.4	2000	610	94.2
	22	17/0.16	0.41	1.6	2000	610	59.4
	20	21/0.18	0.41	1.8	2000	610	36.7
	18	34/0.18	0.41	2.1	2000	610	23.2
	16	26/0.25	0.41	2.4	2000	610	14.6
ul1007	26	7/0.16	0.41	1.3	2000	610	140
csaft1 i a	24	7/0.20	0.41	1.4	2000	610	88.7
(top- coated)	22	7/0.25	0.41	1.6	2000	610	54.7
先绞后镀	20	7/0.31	0.41	1.8	2000	610	37.1
	18	7/0.40	0.41	2.1	2000	610	23.7
	16	7/0.488	0.41	2.3	2000	610	14.2
ul1007	26	1/0.404	0.41	1.25	2000	610	143
csaft1 i a	24	1/0.511	0.41	1.35	2000	610	89.3
(solid)	22	1/0.643	0.41	1.5	2000	610	56.4
单股	20	1/0.813	0.41	1.65	2000	610	35.2
	18	1/1.024	0.41	1.85	2000	610	22.2
	16	1/1.29	0.41	2.15	2000	610	14

以上线材数据仅供参考，不作为正式的设计依据，产品规格以双方确认的规格书承认为准！最终解释权归东莞市扬大电子科技有限公司所有