

珽明照明移动工程照明灯车

产品名称	珽明照明移动工程照明灯车
公司名称	湖北珽明科技有限公司
价格	8.00/台
规格参数	品牌:珽明照明 型号:6110B
公司地址	湖北省武汉市汉阳区磨山工业园磨山新村217号
联系电话	027-85062588 13407132609

产品详情

适用场所：

适用于电力、铁路、消防、市政等行业户外移动照明、各种户外施工作业、维护抢修、事故处理抢险救灾等作移动照明和应急照明。性能特点：

- 1.照明性能：**灯盘由4盏500W高效率节能飞利浦品牌灯组成,整灯可根据不同需要通过无线摇控将控制箱上下,左右旋转不同角度实现全方位照明需;也可要根据现场需要将每个灯头单独做上下,左右大角度调节旋转实现360度全方位照明;也可将灯头在控制箱上均匀布向四个方向照明;整体照明远近兼顾,照明亮度高,范围大,飞利浦灯泡寿命长。
- 2.照射范围：**选用4节伸缩气缸作为升降调节方式,最大高度为4.5米,上下转动控制箱可调节光束照射角度,灯光覆盖半径达到35-55米。
- 3.照明时间：**使用发电机组供电时,一次注满燃油可连续工作13小时以上,使用220V市电可长时间照明。
- 4.便操作性：**通过无线遥控可在50米范围控制,控制箱上下,左右270度旋转,可分别控制每盏灯(出厂两盏)的开启和关闭,使用手动气阀控制伸缩杆的升降。

参数名称	参数值
额定电压	220 V
工作电压	220 V

灯 泡	灯头功率	4 × 500w
	灯头光通量	4 × 10000 Lm
	灯泡平均使用寿命	3000 h
连续工作时间	市电供电	长时间
	注满燃油	13h
伸缩气缸	最小高度	1800mm
	最大升降高度	6000/4500mm
	升降时间	45s
电 机	机组额定输出电压	220 V
	额定输出功率	2000 W
	燃油箱额定容量	15 L
外形尺寸	长 × 宽 × 高	2000 × 800 × 500mm
重 量	灯盘	8kg
	伸缩气缸	11kg
	发电机组	45kg

5.适用场所：控制箱、汽缸和发电机组为整体结构,发电机组底部装有万向轮,

可在坑洼的路面上运行。整体采用优质进口金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,可确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水、抗风等级为8级。

品质保证：

感谢您与本公司真诚合作,本公司产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3年保用。在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修。

