

防火材料防火包、阻火包

产品名称	防火材料防火包、阻火包
公司名称	廊坊旗正保冷材料有限公司
价格	55.00/65
规格参数	品牌:旗正
公司地址	河北省廊坊市大城县工业区
联系电话	0316-8195066 18531666628

产品详情

D产品特点：

据用户不同的要求垒制成各种形状的防火墙、防火层，亦可封堵需要防火处理的孔洞。遇火时，防火包内的物质受热膨胀，结成蜂窝状整块，有效的将火灾控制在局部范围之内。用防火包做隔墙，取代了过去用耐火砖、矿渣棉、陶瓷棉等材料，与它们相比，防火包有显著的隔热效果。

应用范围：B-

A2-HQJW01阻火包是我公司根据GB23864-2009国家标准研制成功的新型防火配套耐火材料，该产品可根

DB-A2-HQJW01型防火包适用于电力、电信、邮政、化工、工矿、企业、建筑当中，电缆、油管、风管、气管、金属管道等贯穿物穿过隔墙火隔层是所形成的孔洞的封堵。可阻止火焰蔓延，特别适用于经常更换电力的重要部位。

性能指标：

外观	松散密度	耐水性	耐油性	抗压强度	抗跌落性	耐火性能
包体完整、无破损	1.2 × 103kg/M3	3d内装材料无明显变化包体完整无破损	3d内装材料无明显变化包体完整无破损	R 0.05Mpa	5m高处自由落在混凝土水平面上，包体无破损	一级防火封堵材料耐火极限 180min

施工方法：

电缆竖井，用阻火网、阻火板或铁板做支垫，将防火包平铺于垫上，垒成隔层，电缆隧道和电缆沟根据国内电缆隧道和电缆竖井的有关间距规定，在需要设置隔墙处，将防火包垒成防火墙即可。必要时可用角钢做成支架以方便封堵。

包装运输：

- 1、 DB-A2-HQJW01型防火包用塑料袋外附防火布袋，在用纸箱包装，储存在阴凉干燥处。
- 2、 运输时按普通安全固体物质运输，防止雨淋和暴晒。