

紫外线臭氧双重消毒柜

产品名称	紫外线臭氧双重消毒柜
公司名称	山东道尔格医疗器械制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:道尔格 型号:DEG5236
公司地址	济宁高新区开源路北11号
联系电话	0537-2360172 18553715603

产品详情

紫外线臭氧双重消毒柜

紫外线臭氧双重消毒柜 消毒柜 医用消毒柜
手术器械消毒柜 双重消毒柜价格 双重消毒柜厂家

产品技术参数：

产品名称：紫外线臭氧双重消毒柜

产品尺寸：长50cm*宽45cm*高120cm

产品功能：四层紫外线臭氧消毒

容积：250L

紫外线臭氧消毒柜的杀菌原理：

紫外线灭菌灯是通过紫外线的照射，破坏及改变微生物的DNA（脱氧核糖核酸）结构，使细菌当即死亡或不能繁殖后代，达到杀菌的目的。真正具有杀菌作用的是UVC紫外线，因为C波段紫外线很易被生物体的DNA吸收，尤以253.7nm左右的紫外线最佳。紫外线杀菌属于纯物理消毒方法，具有简单便捷、广谱高效、无二次污染、便于管理和实现自动化等优点。

臭氧消毒柜：

是一种化学消毒方式，利用臭氧直接破坏细菌表面抗原而使细菌死亡。其原理是：利用高压放电把空气中的氧气转化为臭氧，臭氧释放出的原子态氧可迅速穿透细胞的细胞膜，与细胞酶发生不可逆转的氧化反应，使细胞死亡。

具体操作及步骤：首先检查电路是否正确连接，是否因长期使用后设备有漏电现象，发现问题应及时解决，以保障设备安全和人身安全。之后放置好要消毒的物品，关上柜门，接通电源，持续通电大约20分钟后关闭电源。此时，柜内处于洁净无菌状态，可以长时间储存医用物品。性能及优点：

- 1.操作简单，安装方便，无需培训，即安即用。
- 2.消毒效率高，医用物品周转使用率成倍递增，既方便病人又增加了医院的经济效益。
- 3.质量优良，经久耐用，各部件超越塑铝板的实际强度，在使用和运输过程中不易损坏。
- 4.能承受自身配置的紫外光线的长期照射，对操作室的温度、湿度无特殊要求。
- 5.采用可回收材料制作，对环境无污染，绿色环保。适用于紫外线臭氧消毒的典型器械：

1.各种型号的硬式软式内窥镜：

关节镜、囊肿镜、支气管镜、结肠镜、胃镜、十二指肠镜、胆镜、喉镜和肾镜等。

2.通常使用的热敏器械、骨科电钻等。 3.多种塑料制品：线筒、导管、透热缆线等。

4.所有金属、橡胶、玻璃等器材。

5.特别适用于牙科器械及牙模。尤其是一些怕高温，怕潮湿，怕腐蚀医疗用品。

型号	放置层	容积	长*宽*高 (cm)	备注
X01	二层	80L	40*35*60	适用一般科室使用
X02	三层	100L	45*35*70	适用一般科室使用
X03	三层	150L	50*40*80	适用一般科室使用
X04	三层	200L	50*45*100	适用一般科室使用
X05	四层	300L	60*45*120	适用较大科室使用

X06	四层	350L	70*45*120	适用较大科室使用
X07	四层	380L	60*45*150	适用较大手术室使用
X08	四层	400L	60*45*160	适用较大手术室使用
X09	四层	500	70*45*160	适用较大手术室使用
X010	四层双门	600L	80*45*165	适用较大手术式使用

欢迎来电订购。

联系人：陈经理 手机：18553715603

QQ：2039582580 邮箱：2039582580@qq.com 地址：山东省济宁市高新区开源路11号