

手提式耐低温干粉灭火器

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 手提式耐低温干粉灭火器 |
| 公司名称 | 北京鑫雨盛安消防科技有限公司 |
| 价格 | 300.00/具 |
| 规格参数 | 品牌:淮海 型号:ABC 有效喷射时间S: 8 |
| 公司地址 | 北京市大兴区思邈兴达大厦(106) |
| 联系电话 | 61227850 13581896967 |

产品详情

淮海牌手提式耐低温干粉灭火器，可在零下50度作业，产品远销东三省、新疆、西藏、内蒙、俄罗斯等极寒地区，为特殊地区提供财产、生命安全保障。

```
.proinfo div {padding:0;} .g_lc { height: 500px; padding-top: 42px; } .f_fw { font-family: "Microsoft YaHei",微软雅黑,arial,宋体; } .toptit {font-family: "Microsoft YaHei",微软雅黑,arial,宋体; margin-top:40px; } .toptit h2 { background: url("/skin/images/6356550710265542237967432.jpg") no-repeat scroll left bottom; height: 60px; margin-bottom: 26px; text-align: center; color:#333333; font-weight:normal; font-size:22px; } .g_lc h2 { background: url("/skin/images/6356550710265542237967432.jpg") no-repeat scroll left bottom; height: 96px; margin-bottom: 26px; text-align: center; } h2 { font-size: 26px; } .g_lc h2 a { color: #333333; font-size: 22px; font-weight: normal; } .g_lc h2 em { color: #333333; display: block; font-size: 28px; font-weight: bold; letter-spacing: 8px; line-height:30px; text-transform: uppercase; } .g_lc h2 strong { color: #c8161d; } .f_cb::after, .f_cbli li::after { clear: both; content: "."; display: block; height: 0; overflow: hidden; visibility: hidden; } .g_lc .u_lst2 { border-bottom: 1px solid #eaeaea; height: 325px; } .g_lc .u_lst2 li { float: left; margin: 0 70px 30px 64px; _margin: 0 90px 30px 32px; width: 134px; } li { list-style: outside none none; } .g_lc .u_lst2 li a { background: url("/skin/images/lcbg1.jpg") no-repeat scroll 0 0; color: #333333; display: block; font-size: 14px; height: 100px; padding-top: 34px; text-align: center; text-decoration: none; width: 134px; } .g_lc .u_lst2 li a:hover { background: url("/skin/images/lcbg2.jpg") no-repeat; color:
```

```
#c8161d; } .g_lc .u_lst2 li a:hover em { color: #c8161d; } .g_lc .u_lst2 .li2 em, .g_lc .u_lst2 .li3 em, .g_lc .u_lst2 .li4 em, .g_lc .u_lst2 .li5 em { display: block; } .g_lc .u_lst2 li em { color: #333333; font-family: arial; font-size: 26px; font-weight: normal; } .g_lc .u_lst2 .lastli { margin-right: 0; }
```

详细参数：安全膜爆破压力MPa：1.2 详细参数：使用温度 -55 ~ +55 详细参数：通体颜色：红色