

金属石墨缠绕垫片

产品名称	金属石墨缠绕垫片
公司名称	项城市金茂阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金茂密封 型号:DN15-3000
公司地址	河南省周口市项城市湖滨路78号
联系电话	0394-8992996 15303944577

产品详情

金属石墨缠绕垫片

我公司供应金属缠绕垫片，采用优质SUS304、SUS316（“V”形或“W”形）金属带及其它合金材料与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等软性材料相互交替重迭螺旋缠绕而成，在开始及末端用点焊方式将金属带固定。金属缠绕垫片为半金属密合垫中回弹性最佳的垫片，金属缠绕垫片结构密度可依据不同的锁紧力要求来制作，并利用内外钢环来控制其最大压紧度，缠绕垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高。金属缠绕垫片特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛，温度与压力周期性变化、有冲击或震动的场合。

缠绕垫片是阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处理理想的静密封原件。

标准：国标，非标等 规格：DN15-1500 品牌：金茂密封

材质：碳钢，不锈钢，石墨，四氟，石棉等 缠绕垫片应用范围：石油、化工、冶金、电力、船舶、机械等行业的管道、阀门、压力容器、冷凝器、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处密封。

金属缠绕垫片的种类：

基本型金属缠绕垫、

带外环金属缠绕垫

带内环金属缠绕垫

带内外环金属缠绕垫

换热器用（带筋）

异形金属缠绕垫

使用温度：

石墨金属缠绕垫片使用温度-200-850

石棉金属缠绕垫片使用温度-200-500

四氟金属缠绕垫片使用温度-200-260

金属带材料

采用厚度为0.15mm~0.25mm的08F，0Cr13, 0Cr18Ni19Ti, 0Cr18Ni9Ti, 00Cr18Ni10, 0Cr18Ni12Mo2Ti, 00Cr17Ni14Mo2, 201, 304, 316等冷轧钢带，或由供需双方协商确定。

金属带为预成型的V型或W型窄带，表面应光滑、洁净，不应有粗糙不平、裂纹、划伤、凹坑及锈斑等缺陷

不锈钢的硬度值 HV 200

D.一般的钢带的宽度是3.2mm,4.5mm,8mm,W型的钢带可以更厚。

非金属带材料

A 非金属填充为特制的石棉带，柔性石墨带，聚四氟乙烯带，非石棉纤维带，陶瓷纤维及云母带等。带的厚度为 0.3-1.0mm。

B. 特制石棉烧失量必须 25%

C. 非金属带的氯离子含量 100PPM

D.各类介质及各种非金属带的推荐使用温度及压力

E.一般的钢带的宽度是3.2mm,4.5mm,8mm

内外环材料 常用的有304SS,316LSS,321SS,347SS,碳钢,钛,铜.

性能：

适用范围广。能耐高温、高压和适应超低温或真空下使用。

应用补偿能力强。在高温、高压波动频繁的工位上，密封性能稳定、可靠性强。

有良好的密封性能。

使用安装方便。

使用范围：

使用温度：-196 -650 （氧化介质中不高于450 ）

使用压力 26MPa

垫片厚度：2.5-4.5mm

欢迎来电咨询15303944577小闫