金属石棉缠绕垫片

产品名称	金属石棉缠绕垫片
公司名称	项城市金茂阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金茂密封 型号:DN15-3000
公司地址	河南省周口市项城市湖滨路78号
联系电话	0394-8992996 15303944577

产品详情

金属石棉缠绕垫片

我公司供应金属石棉缠绕垫片,采用优质SUS304、SUS316 ("V"形或"W"形)金属带及其它合金材料与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等软性材料相互交替重迭螺旋缠绕而成,在开始及末端用点焊方式将金属带固定。

材质:304,316 石墨 标准:国标,非标等 规格:DN15-3000 品牌:金茂密封

适用范围:阀门,石油,管道 金属缠绕垫适用在机械、冶金、电力、造船及管道、阀门、泵、压力容器、冷凝器、塔、人孔、手孔等法兰连接处,作静密封之用。

由于机械强度高,使用方便,压缩回弹性好,更适合在剧烈的温度交变场合应用。

带内外环材质:OCr18N19、SS304、316、316L、带外环、带内环、基本形。

石墨金属缠绕垫片使用温度-200-850 使用压力0-20MPa

石棉金属缠绕垫片使用温度-200-500 使用压力0-25MPa

四氟金属缠绕垫片使用温度-200-260 使用压力0-10MPa

组成缠绕式密封垫片的金属带、软填料、内、外定位加强环的材质,您可根据不同的介质和操作条件,按此表分别选用自由组合。

是否标准件:标准件 型号: DN8~DN9000 材质:石墨,四氟,304,316,不锈铁厚度:3.2~4.5 (mm)

内径:8(mm) 外径:14(mm) 使用压力:4.5(MPa)

欢迎来电咨询15303944577小闫