

丁晴橡胶垫片

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 丁晴橡胶垫片 |
| 公司名称 | 项城市金茂阀门有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:金茂密封 型号:DN15-3000 |
| 公司地址 | 河南省周口市项城市湖滨路78号 |
| 联系电话 | 0394-8992996 15303944577 |

产品详情

橡胶垫片

橡胶垫片: NBR、SBR、CR、EPDM... 橡胶垫片具有耐油、耐酸碱、耐寒热、耐老化等性能,可直接切割成各种形状的密封垫片,广泛应用于医药、电子、化工、抗静电、阻燃、食品等行业。

硅橡胶垫片(WMQ): 硅橡胶具有突出的耐高低温性能,在-70 —+260 的温度范围内保持良好的使用弹性,并有耐臭氧、耐天候老化等优点,宜作热机械中的密封衬垫。因无任何毒性可制作绝热、绝缘制品及医用橡胶制品。同时具有防水、阻燃、耐高温、导电、耐磨、耐油等多种优良性能,广泛用于机械、电子、水暖等多种行业。

丁腈橡胶垫片(NBR): 是由丁二烯和丙烯腈经乳液共聚而成的聚合物。丁腈橡胶垫片以其优异的耐油性(但不耐酮、酯和氯代烃等介质)而著称,同时还具有良好的耐磨性、耐老化性及气密性,因而在橡胶工业中应用广泛。

氟橡胶垫片(FPM): 具有耐高温性,可在-30 - +250 环境中使用,耐强氧化剂、耐油、耐酸碱。通常用于高温,高真空及高压环境中,也适宜于油类环境。由于具有各种优异的性能,氟橡胶广泛地用于石油、化工、航空、航天等部门。其他橡胶垫片: 氯丁橡胶垫片(CR)、天然橡胶垫片(NR)、三元乙丙橡胶垫片(EPDM)、丙烯酸酯橡胶垫片及其它特种橡胶。具有耐油、酸、碱,耐磨,耐高、低温等特性。适用范围: 机械、电器、仪表、液压系统、管道系统。可根据用户要求设计、制造异形密封垫圈。

材质: 丁晴, 硅胶, 氟胶等 标准: 国标, 非标等 规格: DN15-3000
品牌: 金茂密封

产品名称 使用温度 使用压力 常用规格 丁腈橡胶垫片 -51 ~121 压力<2.5MPa
DN15~DN400 氟橡胶垫片 -30 ~200 压力<3.0MPa DN15~DN400 天然橡胶垫片 -57 ~93
压力<2.5MPa DN15~DN400 氯丁橡胶垫片 -51 ~121 压力<2.5MPa DN15~DN400 三元乙丙橡胶垫片
-57 ~176 压力<2.5MPa DN15~DN400 硅橡胶垫片 -100 ~300 压力<3.0MPa DN15~DN400

欢迎来电咨询15303944577小闫