

椭圆垫金属环垫

产品名称	椭圆垫金属环垫
公司名称	项城市金茂阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金茂密封 型号:DN15-3000
公司地址	河南省周口市项城市湖滨路78号
联系电话	0394-8992996 15303944577

产品详情

椭圆垫

椭圆垫由锻造及热处理和机械加工制成，是一种应用于油及气体的管法兰，压力容器，高速接合面，高温高压阀盖等的金属密封垫，尤其压力、温度有波动的场合，仍能保持较好的密封性。

材质：碳钢，不锈钢等 标准：国标，非标等 规格：DN15-1000 品牌：金茂密封

主要用于阀门法兰联接处,环垫适用的最高温度是450度。适用压力250公斤压力。环垫的材料是由专业锻造厂提供的，严格按照化工部环垫不准焊接的标准要求。

金属椭圆垫的材质一般有软铁 /SS304/SS316/ 碳钢 /SS321 以及其他合金材料。金属椭圆垫具有耐高温，高压及耐腐蚀的优异特性。

如果材料适当，则可以在高温（1000℃）和有腐蚀性的工况中使用,可耐高压或交替压力（1500bar）。金属椭圆垫主要用于高温、高压管道（蒸气及石油工业、石油化学工业）塔、槽、热交换器、管道等机器接合部。

金属环垫最早来源于美国，在20世纪20年代首次使用锅炉领域，用于人孔盖、高压釜及其他容器的密封，以后在石油生产和炼油工业中格外受到重视，随着蒸汽动力装置的温度和压力增加，金属环垫的用途就越来越广泛。金属环垫适用的公称压力为2.0~42.0MPa。

金属环垫是一种应用于油和气体的管道法兰，压力容器，海底，高速连接面，高压高温法兰阀盖连接用。根据其连接沟槽的形式可分为椭圆垫，八角垫，RX高压型，BX高压型，三角型和透镜垫，材料有10#，304，321，316，316L等，尺寸全系列。其中BX型广泛使用油口井口装置。

欢迎来电咨询15303944577小闫