

透镜垫金属环垫

产品名称	透镜垫金属环垫
公司名称	项城市金茂阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金茂密封 型号:DN15-3000
公司地址	河南省周口市项城市湖滨路78号
联系电话	0394-8992996 15303944577

产品详情

透镜垫

透镜垫广泛使用于高压管道连接中。透镜垫的密封面均为球面，与管道的锥形密封面相接触，初始状态为一环线。在预紧力作用下，透镜垫在接触处产生塑性变形，环线变成环带，密封性能较好。由于接触面是由球面和斜面自然形成，垫片易对中。

透镜垫密封属于强制密封，密封面为球面与锥面相接触，易出现压痕，零件的互换性较差。

材质：碳钢，不锈钢等 标准：国标，非标等 规格：DN15-1000 品牌：金茂密封

垫片特性

耐高温高压 密封持久可靠 适应载荷频变

适用范围

我国通用机械行业现行角式高压阀门端法兰，采用透镜垫密封，其适用公称压力为16.0~32.0Mpa；公称通径为3~200mm；使用温度为-30~200。参照CPS359的标准。

是否标准件:标准件 标准编号:GH/JB 材质：碳钢 304 316

厚度:2~900 (mm) 使用温度:-200~850 () 使用压力:12~1500 (MPa)
适用范围:阀门 石油 热力 机械

主要用于阀门法兰联接处,环垫适用的最高温度是600度。适用压力50 - 150公斤压力。环垫的材料都是采用特钢的钢管，严格按照化工部环垫不准焊接的标准要求；全部采用数控车床加工（最大数控可

加工1200mm)。

金属环垫是一种应用于油和气体的管道法兰，压力容器，海底，高速连接面，高压高温法兰阀盖连接用。根据其连接沟槽的形式可分为椭圆垫，八角垫，RX高压型，BX高压型，三角型和透镜垫，材料有10#，304，321，316，316L等，尺寸全系列。其中BX型广泛使用油口井口装置。

欢迎来电咨询15303944577小闫