

金属齿形垫片

产品名称	金属齿形垫片
公司名称	项城市金茂阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金茂密封 型号:DN15-3000
公司地址	河南省周口市项城市湖滨路78号
联系电话	0394-8992996 15303944577

产品详情

金属齿形垫片

我公司供应金属齿形垫，一般用精密的车床在金属不锈钢平垫片的二面加工成同心的沟槽，根据不同的介质，可选择柔性石墨、PTFE、无石棉板或其它一些软金属，粘贴在垫片的二面。也可不带密封层直接使用，且能达到良好的密封效果，但在高压场合中容易对法兰的表面造成损失。

材质：碳钢，不锈钢，石墨等 标准：国标，非标等 规格：DN15-3000 品牌：金茂密封

性能与特点 1、适用于高温、高压部位 2、耐腐蚀性强 3、密封作用稳定、可靠

二. 使用范围及参数 1、使用温度：~ 650 2、使用压力：6.4 ~ 25.0MPa 3、最小预紧比压： $y=70\text{MPa}$
4、垫片系数： $m=4.25$

本垫片的结构型式随法兰的密封面的不同而分为二种基本类型：1.用于平面法兰的带定位环的齿型垫
2.用于凹凸法兰的不带定位环的齿型垫。

产品应用：齿形组合垫在较低的预紧力下使用是首先的垫片，表面柔软的密封层避免了金属对金属的直接接触，且能可靠、紧密的结合，保护了金属法兰不被损伤，即使在极高的载荷下。齿形组合垫尤其适合于高温、高压，工况条件交变的场合，在热交换器、容器、反应釜的法兰连接处，是传统金属包覆垫片的理想替代品。

410 基本型金属齿形垫 410 L 带外环金属齿形垫（整体式） 410 LM 带外环金属齿形垫（分体式） 型号 410LM分体式带外环金属齿形垫，能选择较便宜的金属如碳钢作为外环，且外环厚度可以为1.5mm，比整体式410L更灵活、经济，且内衬金属只可以多少重复使用 产品应用：GOT 齿形组合垫在较低的预紧力下使用是首先的垫片，表面柔软的密封层避免了金属对金属的直接接触，且能可靠、紧密的结合，保护了金属法兰不被损伤，即使在极高的载荷下。齿形组合垫尤其适合于高温、高压，工况条件交变的场合，在热交换器、

容器、反应釜的法兰连接处，是传统金属包覆垫片的理想替代品。压力使用范围：0~45Mpa

型号	HGJ73-91	材质	碳钢,不锈钢
厚度	2~5 (mm)	使用温度	-200~800 ()
使用压力	0~40 (MPa)	适用范围	高温,高压的管道法兰密封

欢迎来电咨询15303944577小闫