

绝缘套管市场,绝缘套管,东利电子多图

产品名称	绝缘套管市场,绝缘套管,东利电子多图
公司名称	深圳市东利电子有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:东利 型号:UQ1519
公司地址	中国 广东 深圳市 华强北路经济大厦四楼433室
联系电话	86 0755 82799916 13332963911

产品详情

规格 外径 * 内径

mm长度

m颜色

装箱数量

卷 / 箱每箱毛重 .

kgs每箱体积

M 36*450红 / 橙 / 白 / 黑 / 透明绿 / 透明蓝6*4100红 / 橙 / 白 / 黑 / 透明绿 / 透明蓝1022.160.09798*560红 / 橙 / 白 / 黑 / 透明绿 / 透明蓝1023.300.09798*530红 / 橙 / 白 / 黑 / 透明绿 / 透明蓝1518.480.097910*6.535橙 / 蓝 / 白 / 黑1021.060.097912*835橙 / 蓝 / 白 / 黑1020.220.097914*1050橙 / 蓝 / 白 / 黑419.660.1839

尼龙编织管编织网状管是用环保PET材料精编而成，具有很强的耐磨性、扩充性和阻燃性，产品已经通过UL认证，SGS认证。

- 阻燃性：具有VW-1、94-VO低燃点，防火等特性
- 材料：PET
- 线径：0.20~0.25 ± 0.01

- 颜色：黑色，红色，黄色，绿色，兰色，紫色，灰色
- 适应温度：（ - 50 ~ + 150 ）

尼龙管 · PA,PA-6,PA-11,PA-12尼龙耐磨损，易弯曲，许多能引起其他型管子失效的材料对它没有影响

- 尼龙管内壁光滑、液体流畅、无生锈、无结垢现象。
- 尼龙管可以弯曲，并易于安装，能耐许多化学物质的腐蚀。在它的应用范围内有很长寿命，它的拉伸和弯曲能有极大的稳定性。
- 尼龙管电阻很大，因此可以做为绝缘体来使用。
- 尼龙管材料制成的管子尺寸稳定，渗透率极小。
- 能在-40-+120温度范围内保持柔性、正常工作。