

绝缘套管型号绝缘套管东利电子商行查看

产品名称	绝缘套管型号绝缘套管东利电子商行查看
公司名称	深圳市东利电子有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:东利 型号:XZ1327
公司地址	中国 广东 深圳市 华强北路经济大厦四楼433室
联系电话	86 0755 82799916 13332963911

产品详情

高温防火管这种高温防火管是由高密度E级玻璃玻纤制作而成,并带有一层厚厚的耐高温并能自熄的硅胶,工程应用其来保护软管、电缆和电线线束,防止极端的高温,明火和熔融的飞溅会造成的破坏。防火套管同时提供高等级的绝缘能力,保护热或冷或冰冻中的线路、管线和管道,减少能量损失,并还抗摩擦。

注:

1. 序号含套管应有的颜色:红色。
2. 可根据客户要求提供特殊包装、尺寸。
3. 所有的数字数据表示平均值或典型值,不包括客户定制尺寸。

测试项目	测试数值	测试单位	测试标准
硬度	71 ± 5	邵氏 A	ASTMD-2240
比重	1.5 ± 0.1	--	ASTMD-792
延伸率	150	%	ASTMD-412
抗拉强度	30 ± 5	kgf/cm	ASTMD-412
耐温范围	-30~+ 220	--	EN 344

耐燃烧	V-0	--	UL -94
耐电压	>4	kv	ASTMD-149
导热系数	1.0	w/mk	ASTMD-5470
热绝缘系数	0.6	-in 2 /w	ASTMD-5470
体积电阻	1~2*10 ¹⁴	.cm	ASTMD-257

高温防火管这种高温防火管是由高密度E级玻璃玻纤制作而成,并带有一层厚厚的耐高温并能自熄的硅胶,工程应用其来保护软管、电缆和电线线束,防止极端的高温,明火和熔融的飞溅会造成的破坏。防火套管同时提供高等级的绝缘能力,保护热或冷或冰冻中的线路、管线和管道,减少能量损失,并还抗摩擦。

注:

1. 序号含套管应有的颜色:红色。
2. 可根据客户要求提供特殊包装、尺寸。
3. 所有的数字数据表示平均值或典型值,不包括客户定制尺寸。