

绝缘套管东利电子绝缘套管品质

产品名称	绝缘套管东利电子绝缘套管品质
公司名称	深圳市东利电子有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:东利 型号:OE1104
公司地址	中国 广东 深圳市 华强北路经济大厦四楼433室
联系电话	86 0755 82799916 13332963911

产品详情

黄腊管 · 参照国家GB7116-86，型号2715-III标准生产。

- 外观：漆管的涂层均匀、表面光滑，不应有影响产品性能的缺陷。
- 长度：长度1000mm,允许偏差 ± 10mm
- 内径和壁厚不低于下表标准

性能标准:

- 耐温：105
- 热处理后的弯曲:涂层不裂开、不脱离
- 低温下弯曲性:涂层不裂开、不脱离
- 击穿电压：中值2500V，室温下不低于1500V

规格 外径 * 内径

mm长度

m颜色

装箱数量

卷 / 箱每箱毛重 .

kgs每箱体积

M 36*450红 / 橙 / 白 / 黑 / 透明绿 / 透明蓝6*4100红 / 橙 / 白 / 黑 / 透明绿 / 透明蓝1022.160.09798*560红 / 橙 / 白 / 黑 / 透明绿 / 透明蓝1023.300.09798*530红 / 橙 / 白 / 黑 / 透明绿 / 透明蓝1518.480.097910*6.535橙 / 蓝 / 白 / 黑1021.060.097912*835橙 / 蓝 / 白 / 黑1020.220.097914*1050橙 / 蓝 / 白 / 黑419.660.1839

聚全氟乙丙烯FEP（简称F46）全透明波纹管，螺旋管本产品采用四氟（F46）衬橡胶圆管，具有强度高、附着性能强、密封性强、温度适应范围广、使用寿命长、尺寸齐全等特点。

耐高温--使用温度达（F4）280 、（F46）220

- 耐低温--具有良好的机械韧性，即使温度下降到-180 也可保持5%伸长率。
- 耐腐蚀--对大多数化学药品和溶剂表现出惰性，能耐强酸、强碱、王水和各种有机溶液。
- 耐气候--有塑料zui佳的老化寿命。放置野外，遭受风吹雨打也永不变质。
- 高绝缘--最优良的绝缘性能，介电性能几乎与温度、频率的变化无关。
- 高润滑--是固体材料中摩擦系数zui低者，作为机械零件使用无需润滑剂。
- 不粘附--有固材料中zui小表面张力，不粘附任何物质。
- 无毒害--具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入人体内无不良反应。