

MTSH-5落锤冲击试验机价格

产品名称	MTSH-5落锤冲击试验机价格
公司名称	河北三思试验设备科技有限公司
价格	6.00/台
规格参数	品牌:河北三思 型号:MTSH-5 冲击高度:0-2000mm
公司地址	河北省沧州市西工业区
联系电话	17731766560 13831782667

产品详情

MTSH-5落锤冲击试验机

落锤冲击试验机

符合ZBN72026《落锤式冲击试验机技术条件》、GB/T14152《热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法、时针旋转法》、GB/T14153《硬质塑料落锤冲击试验方法通则》、GB6112《热塑性塑料管材和管件耐冲击性能的测试方法（落锤法）》、GB/T10002.1《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》、GB/T10002.3《埋地排污、废水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》、GB/T13664《低压输水灌溉用薄壁硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》、GB11548《硬质塑料板材耐冲击性能试验方法（落锤法）》、JB/T5125《农用硬聚氯乙烯管材》、GB/T8814《门、窗框用硬聚氯乙烯（PVC）型材》及GB/T5836.1《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》等标准要求。

落锤冲击试验机

适用于对塑料、玻璃、陶瓷等非金属材料试样或制品进行冲击试验，是用以评价材料抗冲击性能的一种测试仪器，升降高度由标尺显示，直观准确，自动防止二次冲击。落锤冲击试验机技术参数

锤体质量：0.5kg、0.8kg、1.0kg、1.25kg、1.6kg、2.0kg、2.5kg、3.2kg、4.0kg、5.0kg、

6.3kg、8.0kg、10.0kg、12.5kg、16.0kg 锤头圆弧半径：R5mm、R10mm、R25mm、R30mm、R50mm

工作台行程：0-400mm 试样直径：10-400mm 冲击高度：0-2000mm

冲击中心与夹具中心偏差：不大于2mm 托板型式：120°V型托板或可带支撑物、夹具平型托板

电源：AC220V ± 10% 50HZ 外形尺寸（长×宽×高）：750mm×550mm×3500mm