

# 厂家直销 DN15-DN25 普通机械热量表

产品名称	厂家直销 DN15-DN25 普通机械热量表
公司名称	河北丰源智控科技股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:热友牌 型号:DN15-25 工作温度:4-95
公司地址	河北省石家庄鹿泉开发区昌盛大街双剑东路
联系电话	0311-83984066 18132621113

## 产品详情

厂家直销 DN15-DN25 普通机械热量表

广泛使用,拨打梁女士15632178970 QQ : 2375212832

价格好,服务好,现在的回头客,一个一个都主动订货.我们是首选厂家。

一、产品介绍 产品由流量传感器、微处理器和配对温度传感器组成，为新一代分户计量整体式热量表。其工作原理是在热交换系统中安装热量表，当水流经系统时，根据流量传感器给出的流量信号和配对温度传感器给出的供、回水温度，以及水流经的时间，通过计算器计算并显示该系统所释放或吸收的热量。厂家直销 DN15-DN25 普通机械热量表二、产品特点： 1) 一体化设计，结构紧凑、牢固，抗破坏性能好； 2) 可实现冷、热两用； 3) 采用硬质合金顶尖，利用金刚石加工而成，寿命是普通的10倍以上； 4) 采用红宝石轴承，有效提高耐磨强度； 5) 采用超耐磨衬套，无限制的延长使用寿命； 6) 外壳全部采用铜锻压生产，硬度高、表面光滑、不会变污生锈、产生气孔、发生漏水现象； 7) 可水平或垂直安装。三、技术参数及外型尺寸：

公称口径 ( mm )

热能表

测温球阀

L

H

H

W

M

L

15

110

102

78

72

/

60

80

85

20

130

G1B

65

90

25

130/160

/

70

95

R1

厂家直销 DN15-DN25 普通机械热量表公称口径，流量与连接尺寸

公称口径

( mm )

流量 ( /h )

流量传感器接口尺寸

流量传感器接管尺寸

qmax

qn

qmin

接口螺纹

螺纹长度

接管长度

螺纹有效长度

螺纹

3

1.5

0.03

10mm

45

14mm

5

2.5

0.05

12mm

50

16mm

7

3.5

0.07

13mm

工作压力 1.6MPa

温度测量范围：(4 ~ 95)

温差范围：(3 ~ 75) K

环境温度：(-5 ~ +55)

环境等级：A类

精度等级：2级

#### 四、售后承诺：

- 1、我公司售后承诺对公司产品用户均具有同等效力。
- 2、我公司所提供产品均可保证通过质量技术监督局检验合格及相关部门的验收。
- 3、初次使用我公司产品的用户在安装使用时，如出现技术问题我公司派遣技术工程师现场指导安装并可参与产品相关验收工作。
- 4、在规定的产品保修期内，公司为出现质量问题的产品进行维修、更换。
- 5、我公司为用户提供终生维护服务，产品在保修期后出现的任何质量问题我公司维修，只收取工本费用。
- 6、我公司售后服务部设有24小时服务电话。
- 7、用户在拨打服务电话未得到满意解决的可直接拨打服务投诉电话进行投诉，我们尽快处理用户所提出的问题并将意见在2个工作日内反馈给用户。
- 8、公司售后服务部将定期对丰源产品用户进行电话回访，对所有用户意见合理采纳并予以答复。
- 9、因用户私自拆卸、维修、恶意破坏及私启铅封造成的产品问题，我公司不予以保修，并对此不承担法律责任。

厂家直销 DN15-DN25 普通机械热量表

河北丰源智控科技股份有限公司

厂址：石家庄市鹿泉开发区昌盛大街双剑东路

联系人：梁女士

电话:15632178970

Q Q : 2375212832

网 址 : <http://www.foryon.cn>