

河北泊头接地模块批发惠丰信誉高

产品名称	河北泊头接地模块批发惠丰信誉高
公司名称	泊头市惠丰防雷器材有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:惠丰 型号:齐全 重量:20
公司地址	泊头市开发区一号路168号
联系电话	0317-8326525 15076795838

产品详情

【每日心语】考验人的才能不在于他是否拿到一副好牌，而在他能打好一副坏牌。

河北泊头接地模块500*400*60批发，惠丰接地模块信誉高，惠丰防雷器材-品行天下-诚信为本-0317-832-6525//150-7679-5838//<http://www.hfflqc.com>。此信息由泊头市惠丰防雷器材有限公司王芮芮发表。

一、主要性能特点

本接地体成电缆状，采用高碳石墨线制造，与杆塔连接的连接端头采用不锈钢，该品属非金属导电体，耐腐蚀、不生锈、接地电阻稳定、大电流冲击不反击、不损坏、电阻不变、耐高低温、使用寿命长30年，免维护、安全可靠。使用不受环境，气候条件限制，安装便捷，无需电气焊，省工省时，节省材料，经费，节能，环保，防盗，尤其适合酸性土壤、碱性土壤、沼泽、湿热地带和海滩使用，是一款轻便实惠的防雷接地产品

二、[接地模块](#)主要技术指标

- 1、固态电阻率：0.06 .m
- 2、冲击电流耐受：(200KA) R% 0
- 3、工频电流耐受： R% 0
- 4、高温性能：300
- 5、低温性能：-60
- 6、抗压强度： 1200Mpa

7、抗拉强度： 1200Mpa

8、石墨线层表面摩斯硬度：1-2

9、埋地表面年平均腐蚀率：0

三、规格

缆的横截面积20×20mm，16×16mm，4×4mm，5×5mm,长度可根据用户需求加工。

四、用量计算:

本品使用量按直径10mm的镀锌钢用量计算。

五、安装施工要求：

- 1、施工时按甲方图纸设计要求进行。
- 2、在厂方的技术指导下安装施工。
- 3、本接地线宜适用口型状安装，两接头闭口。
- 4、连接方式为搭接，用导电石墨线缠绕扎紧，塔接的长度尺度为本接地体直径的10倍。
- 5、接地体沟要平，用细湿土埋，分层夯实。
- 6、防止利器刮伤石墨缆体，保护缆体导电、泄电层不受损坏。
- 7、穿越路基时要用钢管套护。
- 8、本品在特殊地段使用时，其连接体需要加固防护套。

【每日心语】无论生活怎样，都不要忘记微笑。愿你成为自己的太阳，无需凭借谁的光，过自己阳光灿烂的生活。