

预拉缠绕机 缠绕机 加压式缠绕机 裹膜机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 预拉缠绕机 缠绕机 加压式缠绕机 裹膜机 |
| 公司名称 | 上海港威包装制品有限公司 |
| 价格 | 12500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:港威 型号:GW-1500 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区浏翔路 |
| 联系电话 | 021-59153713 18939915893 |

产品详情

一、特性：缠绕机是以lldpe缠绕膜为主要包装材料,对堆放在托盘上的货物进行缠绕包装，使被包装物更加稳固和整洁,并能起到防水、防尘的作用。同时减轻了劳动强度，提高了劳动效率，是现代企业产品包装的理想设备，被广泛应用于外贸出口、制瓶制罐、造纸、五金电器、塑胶化工、建材、农产品、食品饮料、玻璃、畜牧、医药等行业。

二、主要性能:

- 2 造型坚固完美，转盘可承受2000kg。
- 2 机器底部有二个凹槽，方便堆高机移动机器。
- 2 转盘和胶膜座速度，可无极变速。
- 2 转盘缓起动装置，确保产品安全。

2 光电感应器自动跟踪货物高度，操作方便。

2 采用触控式面板及单晶片处理器控制，操作方便，维修容易。

2 预拉伸装置，节省缠绕膜。

2 膜架的上升和下降均配有自动保护装置，安全可靠。

2 转盘能够自动复位

三、标准参数:

| 项目 | 参数 | 项目 |
|-------|---------------|-------|
| 裹包有效高 | 2000mm | 包装速度 |
| 转盘直径 | 1500mm | 最大载重量 |
| 转盘速度 | 0 ~ 13rpm/分钟 | 膜架系统 |
| 电源 | 220v/380、50hz | 转盘高度 |
| | | |

| | | |
|--------|-----------------|--------|
| 升降电机功率 | 0.37kw | 工作方式 |
| 转盘电机功率 | 0.75kw | 外形尺寸 |
| 预拉电机功率 | 0.2kw | 最大包装尺寸 |
| 预拉比 | max 250% - 300% | 控制系统 |
| 膜架升降速度 | 3m/分钟 | 整机重量 |