

# 金属四氟缠绕垫片

产品名称	金属四氟缠绕垫片
公司名称	项城市金茂阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金茂密封 型号:DN15-3000
公司地址	河南省周口市项城市湖滨路78号
联系电话	0394-8992996 15303944577

## 产品详情

### 金属四氟缠绕垫片

金属四氟缠绕垫片是由V形或W形薄钢带与填充料聚四氟乙烯螺旋复合绕制而成的一种半金属平垫片。通过改变垫片的材料组合，可解决各种介质对垫片的化学腐蚀问题。这种垫片压缩回弹性能好，具有多道密封和一定的自紧功能，可部分消除压力、温度变化和机械振动的影响。不粘结法兰表面，方便维修更换。能在高温、低温、高真空、冲击振动等循环交变和各种苛刻条件下，保持其优良的密封性能。

适用于温度、压力交变剧烈的密封部位，是管道、阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处的静密封元件。通过变化缠绕钢带的拉紧力，可改变缠绕垫片的密度（硬度）来满足各个应用部位的需求，广泛应用于石化、机械、电力、冶金、造船、医药、原子能和宇航等行业。

材质：碳钢，不锈钢，石墨等 标准：国标，非标等 规格：DN15-3000 品牌：金茂密封

四氟缠绕垫片：将不锈钢带与聚四氟乙烯带重叠缠绕，焊接端点而成。主要用途：与高温、高压的蒸汽、油气、溶剂、气体、传热介质等接触的管道、法兰、阀门、泵进出口，各种换热器、反应塔、观察孔、手孔、壳盖等部位的密封。规格：厚度2.5、3.2、4.5、5、6、8mm等。公称通径：10-3000mm。

设备：管道、阀门、泵、压力容器、冷凝器、塔、人孔、手孔等法兰连接处的静密封材料。

行业：能在石化、机械、电力、冶金、造船、医药、原子能和宇航等各行业中使用。  
介质：适用于高温高压蒸汽、油、油气、溶剂、热煤体油等。

聚四氟乙烯的性能和优点：

耐高温——使用工作温度达250 。

耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196 ，也可保持5%的伸长率。

耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。

耐气候——有塑料中最佳的老化寿命。

高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。

不粘附——是固体材料中最小的表面张力，不粘附任何物质。

无毒害——具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。

欢迎来电咨询15303944577小闫