# 四氟棒材密封材料

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 四氟棒材密封材料 |
| 公司名称 | 项城市金茂阀门有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:金茂密封<br>型号:8*8-10*10 |
| 公司地址 | 河南省周口市项城市湖滨路78号 |
| 联系电话 | 0394-8992996 15303944577 |

# 产品详情

**四氟棒材**

我公司供应四氟棒材，PTFE （聚四氟乙烯）俗称塑料王、F4、或铁氟龙。采用悬浮聚四氟乙烯树脂经模压成型制得可制成板材、车削膜、管。可压制推制成型。可与石墨等混合制成板、棒、盘根、绳、生料带。PTFE 特性：使用温度范围十分广泛(摄氏从-200度到+260度)。

材质：四氟等　标准：国标，非标等　规格：8*8-10*10 品牌：金茂密封
基本上对所有化学物质都具抗腐蚀性除了一些氟化物和碱性金属液。 PTFE
极好的机械性能包括抗老化性特别对于弯曲和摆动方面应用。 PTFE 杰出的阻燃性 (符合ASTM-D635
和 D470测试步骤, PTFE 在空气中被规为阻燃材料。 PTFE
优良的绝缘特性(无论其频率和温度如何) PTFE
吸水率极低，并具有自润滑性和不粘性等一系列独特的性能 【 PTFE 特 征 】 PTFE 聚四氟乙
烯支座滑块是用聚四氟乙烯高强度悬浮树脂，经模压成坯，烧结、定型、压眼成各种规格的支座滑块。
也可根据不同的要求，填充各种所需的材料达到不同的使用要求，同时经纳化处理后可和橡胶、金属粘
结。 聚四氟乙烯具有很低的摩擦系数，优良的耐老化及耐化学腐蚀性能，能在-180 ° C到+260 ° C中
长期使用。 【 PTFE 主要技术指标 】 项目名称 单位 指标 表观密度 g/cm3 2.10-2.25
拉伸强度 ≥ MPa 30 断裂伸长率 ≥ % 250 【 PTFE 用 途 】
适用于各种桥梁支座滑块，建筑滑块，车辆滑块。 PTFE
板材可采用模压、旋切等工艺制作，模压板可加工为模压方板与模压圆板。 PTFE 用途：
1、PTFE 适用于各种腐蚀性介质下工作的反应釜、贮槽、阀门和容器的衬里、衬垫等。 3、PTFE
可制成各种频率下使用的绝缘件等。

欢迎来电咨询15303944577小闫