

# 四氟棒材密封材料

产品名称	四氟棒材密封材料
公司名称	项城市金茂阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金茂密封 型号:8*8-10*10
公司地址	河南省周口市项城市湖滨路78号
联系电话	0394-8992996 15303944577

## 产品详情

### 四氟棒材

我公司供应四氟棒材，PTFE（聚四氟乙烯）俗称塑料王、F4、或铁氟龙。采用悬浮聚四氟乙烯树脂经模压成型制得可制成板材、车削膜、管。可压制推制成型。可与石墨等混合制成板、棒、盘根、绳、生料带。PTFE 特性：使用温度范围十分广泛(摄氏从-200度到+260度)。

材质：四氟等 标准：国标，非标等 规格：8\*8-10\*10 品牌：金茂密封  
基本上对所有化学物质都具抗腐蚀性除了一些氟化物和碱性金属液。PTFE 极好的机械性能包括抗老化性特别对于弯曲和摆动方面应用。PTFE 杰出的阻燃性 (符合ASTM-D635 和 D470测试步骤, PTFE 在空气中被规为阻燃材料。PTFE 优良的绝缘特性(无论其频率和温度如何) PTFE 吸水率极低，并具有自润滑性和不粘性等一系列独特的性能【 PTFE 特征 】PTFE 聚四氟乙烯支座滑块是用聚四氟乙烯高强度悬浮树脂，经模压成坯，烧结、定型、压眼成各种规格的支座滑块。也可根据不同的要求，填充各种所需的材料达到不同的使用要求，同时经纳化处理后可和橡胶、金属粘结。聚四氟乙烯具有很低的摩擦系数，优良的耐老化及耐化学腐蚀性能，能在-180 ° C到+260 ° C中长期使用。【 PTFE 主要技术指标 】项目名称 单位 指标 表观密度 g/cm<sup>3</sup> 2.10-2.25 拉伸强度 MPa 30 断裂伸长率 % 250【 PTFE 用途 】适用于各种桥梁支座滑块，建筑滑块，车辆滑块。PTFE 板材可采用模压、旋切等工艺制作，模压板可加工为模压方板与模压圆板。PTFE 用途：  
1、PTFE 适用于各种腐蚀性介质下工作的反应釜、贮槽、阀门和容器的衬里、衬垫等。3、PTFE 可制成各种频率下使用的绝缘件等。

欢迎来电咨询15303944577小闫