

碳钢平焊法兰

产品名称	碳钢平焊法兰
公司名称	项城市金茂阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金茂阀门 型号:DN15-3000
公司地址	河南省周口市项城市湖滨路78号
联系电话	0394-8992996 15303944577

产品详情

平焊法兰

平焊法兰外形美观，表面平整光滑，耐酸碱，抗防腐，质感性能强。平焊法兰的生产工艺采用亚氧炉开料，整体锻打或者成品锻压切削成型，经过高精度数控车床车削、数控摇臂钻钻孔加式而成。平焊法兰的密封面可以制成光滑式，凹凸式和榫槽式三种。光滑式法兰的应用量最大，多用于介质条件比较缓和的情况下，如低压非净化压缩空气、低压循环水。平焊法兰是用于碳素钢管道连接，公称压力不超过2.5MPa的，平焊法兰的连接形式包括单面焊接和双面螺母连接，焊接时只需单面焊接不需要焊接管道和法兰连接的内口，一般用于低、中压管道。平焊法兰与对焊法兰都有带衬环的与不带衬环的两种。当设备是由不锈钢制作时，采用碳钢法兰加不锈钢衬环，可以节省不锈钢。使用法兰标准确定法兰尺寸时，必须知道法兰的公称直径与公称压力。压力容器法兰的公称直径与压力容器的公称直径取同一系列数值。

例如DN 1000mm的压力容器，应当配用DN 1000mm的压力容器法兰。由于容器筒体的公称直径和管子的公称直径所代表的具体尺寸不同，所以，同样公称直径的容器法兰和管法兰，它们的尺寸亦不相同，二者不能互相代用。

欢迎来电咨询15303944577小闫