

室外低靠背伸缩看台座椅

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 室外低靠背伸缩看台座椅 |
| 公司名称 | 柳州名扬体育设备有限公司 |
| 价格 | 810.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:名扬 型号:KT 场所:体育馆 |
| 公司地址 | 第一开发区利国路 |
| 联系电话 | 0772-7261761 13517625648 |

产品详情

室外低靠背看台座椅

在规划场馆观众区域时有许多因素需要考虑在内，而这些因素往往相互关联。例如制定观众逃生通道的尺寸时要参考与它相对应的观众区域以及每个观众区座椅的数量。体育场内观众席通常被划分为一个个区块，每个区块都有属于自己的观众总量和逃生通道。有屋顶或者部分屋顶的封闭式场馆要比露天场馆满足更多的安全要求。观众席的各个区块往往不是通过可以看见的界限而区分开来，而是通过一些其他因素将他们分开。体育场馆的站立席，每个区块最多容纳2500人。而有座椅的观众席，每个区块最多容纳1200人。（德国标准）这样的一个区块可以规划为30排座椅每排40个座椅或者40排座椅每排30个座椅。而场馆最终验收时，观众席的数量要和紧急出口宽度通过指定方程式方案进行计算从而得出观众完全撤离时间。室外场馆和站立观众席场馆与有屋顶的室内场馆在此处有完全不同的细节要求。通常室外站立观众席的场馆，两条通道间允许容纳40个观众席。而安装室内座椅的场馆，每两条通道间最多容纳20个座椅。而且每个观众区块至少要有两条通道和一个紧急出口。大型体育场内的观众席通常像梯田一样在一层有一层的台阶上修建。所以每一层台阶的高度、宽度以及各层观众席间倾斜仰角都需要根据标准设计。有时为了达到保护观众的目的还需要在观众席间修建保护栏。例如第一层与第二层观众席高度相差50厘米时，需要在第一层观众席前修建高度为90厘米的保护栏，而第二层看台的保护栏的高度则需达到110厘米。如果两层看台的最大高度差不超过100厘米的话且不修建防护栏，则第一排座椅的靠背高度需要超过65厘米。