

# 浙江宁波金属电镀油墨

产品名称	浙江宁波金属电镀油墨
公司名称	宁波市余姚艺瑞精密机械设备有限公司
价格	300.00/KG
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市余姚凤山街道子陵路97号
联系电话	0574-8652316 18868624499

## 产品详情

1、油墨特性：低气味，高光泽，遮盖力强，过网性流平性好，耐酒精，耐汽油抗白电油，附着力好。

2、适用材料：主要应用于pp材料或经过火焰处理的pe材料、也可印某些金属pu、电镀件表面、可丝印、可移印。

3、技术参数：

- a. 表干时间：自然挥发8—15分钟；
- b. 细度：5um 、光泽：60° ；
- c. 实干时间：自然挥发8—24小时以内；
- d. 光泽：70° ；
- e. 耐酒精：1000g力来回超过60次；
- f. 耐磨：1000g力来回超过50次；
- g. 过网性：40—160t。

4 、稀释剂的选择：

a、开油水：可添加10%—20%的db—o1固化剂使用，s—3慢干开油水，s—150中干开油水，s—240快干开油水。

b、洗网水：s—718；

c、消泡剂：pp专用消泡剂；

d、根据需要可添加剂10—20%的稀释剂.

#### 5、注意事项：

a、，使用前将油墨搅拌均匀,用后随时封闭；本产品请远离火源，需在避光环境存放；

b、对未经处理或难有附着的pp或bopp材质,需先用pp处理剂擦拭承印物表面,在印ppy油墨；

c、施工件在施工前清除表面油渍及污物；

d、需多色套印时应等前面的颜色表干后进行套色，如有油墨会有些发并腐蚀，建议用胶罐包装。

e、油墨在与固化剂配合使用时，加过固化剂的油墨应在4小时内用完，网板不用时立即清洗；

f、只可用本系列产品.不得将油墨与其它油墨混合及配色.调金,银色油墨时应调好后及时使用,不能储存。

#### 6、应急处理措施：

a、如浸溅到眼部立即清水清洗，严重者就医。 b、灭火急救措施：用干粉，泡沫灭火器或沙子灭火。

备注：由于材料及使用中的变数，可能是结果会有变化，以上数据仅供参考，使用前请自行测试。