

上海上州阀门楔式闸阀

产品名称	上海上州阀门楔式闸阀
公司名称	上海上州阀门制造有限公司陕西分公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海上州阀门
公司地址	陕西省西安市大明宫钢材阀门消防交易中心
联系电话	029-86686108 15389030308

产品详情

【产品用途】

楔式闸阀广泛适用于石油化工，火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置

【产品特点】

- 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅，流量系数小
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长
- 3、采用柔性石墨填料、密封可靠，操作轻便灵活
- 4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动
- 5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式

【执行标准】

设计规范：GB/T 12234

结构长度：GB/T 12221

连接法兰：JB/T 79

试验与检验：JB/T 9092

压力-温度：GB/T 9131

产品标识：GB/T 12220

【性能规范】

公称压力PN (MPa)	壳体	试验压力 (MPa)		上密封
		密封 (液)	密封 (气)	
1.6	2.4	1.8	0.6	1.8
2.5	3.8	2.8	0.6	2.8
4.0	6.0	4.4	0.6	4.4
6.4	9.6	7.0	0.6	7.0
10.0	15.0	11.0	0.6	11.0
16.0	24.0	18.0	0.6	18.0

【适用介质和适用温度】

壳体材料	适用介质	适用温度 ()
碳素钢 (C型)	水、蒸汽、油品	425
铬镍钛钢 (P型)	硝酸类	200
铬镍钼钛钢 (R型)	醋酸类	200
铬钼钢 (I型)	水、蒸汽、油品	550

【主要零件材料】

阀体、阀盖	阀板、阀座	阀杆	阀杆螺母	填料	手轮
-------	-------	----	------	----	----

碳素钢	优质碳钢 + 硬质合金或不锈钢	铬不锈钢	铝青铜	石墨石棉盘根	可锻铸
铬镍钛钢	不锈钢、不锈钢 + 硬质合金	铬镍钛不锈钢	铝青铜	浸聚四氟乙烯	可锻铸
铬镍钼钛钢	不锈钢、不锈钢 + 硬质合金	铬镍钼钛不锈钢	铝青铜	浸聚四氟乙烯	可锻铸
铬钼钢	合金钢 + 硬质合金	铬钼钼钢	铝青铜	柔性石棉 + 33.4	可锻铸

闸阀主要连接外型尺寸

型号	公称通径 DN(mm)	尺寸									重量 (kg)
		L	D	D1	D2	b-f	z-	d	H	Do	
Z41T/W/H-10	40	165	145	110	85	18-3	4-	18	245	135	10
	50	178	160	125	100	20-3	4-	18	286	180	18
	65	190	180	145	120	20-3	4-	18	320	180	22
	80	203	195	160	135	22-3	4-	18	373	200	2735
	100	229	215	180	155	22-3	8-	18	428	200	34
	125	254	245	210	185	24-3	8-	18	513	240	49
	150	267	280	240	210	24-3	8-	23	582	240	66.5
	200	330	335	295	265	26-3	8-	23	730	320	107
	250	380	390	350	320	28-3	12-	23	897	320	168
300	420	440	400	368	28-4	12-	23	1032	400	220	

350	450	500	460	428	30-4	16-	23	1170	400	290
400	480	565	515	482	30-4	16-	25	1330	500	450
450	510	615	565	532	32-4	20-	25	1460	500	580
500	540	670	620	585	34-4	20-	25	1727	500	830
600	600	780	725	685	36-5	20-	30	2072	500	1160