

诚招代理消防高楼火灾救生缓降器

产品名称	诚招代理消防高楼火灾救生缓降器
公司名称	温岭市新概念救生器有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	浙江温岭市城东街道山洋工业区
联系电话	86-057686188558 13958617577

产品详情

让生命掌握在自己的手中

公司网址：<http://www.zjxgn.cn/>

注：

缓降器绳索长度可根据客户的要求具体定做哦（15M-180M都可定做的）。当然，长度不一样单价也是不同的哦，详情请旺旺联系或者电话联系，感谢您的支持与配合。

【产品说明】

本产品是国家新型专利产品，是目前高楼火灾最方便最安全的逃生器具。该缓降器设计独特，体积小，重量轻盈。使用时能自动、均速、平稳下降至地面，具有多人往复循环逃生功能，整体外壳采用镁铝合金，绳索内芯采用航空专用钢丝，外加高强涤纶线编织做保护层，具有抗拉强度高、安全性能好、柔软舒适等特点。产品操作简单，通过仔细阅读说明书后即可掌握使用方法，遇危急时，可使用该缓降器顺利逃生。

【适用范围】

凡列入消防安全专项治理范围的办公大楼、宾馆、卡拉OK、大专院校集体宿舍、大型商场、高层公寓、消防队员抢险救援等火灾逃生。

【性能参数】

静载荷： 1200kg 使用负荷：20kg--100kg 额定载员：1人 连续滑降：200人 主机重量：1.2kg
使用高度范围：15-180m 下降速度：1m/s-1.5m/s 滑降绳索抗拉强度：（牛顿） 3822

【产品细节】

另外：有些客户需要多配墙体固定环的（包含3颗膨胀螺丝）（注：在发生火灾时可以有选择方位的逃生）

【安装方法】

- 1、固定环选择安装在容易逃生的应急出口处，安装位置及其垂直下滑方向应避开空调外机、高压电线等障碍物。
- 2、将固定环安装在离地面1.5-2米高墙体上(室内或室外)，选择坚固的墙体，用膨胀螺丝固定，保证其牢固不松懈。

【使用方法】

必须按要求正确使用，使用不当会发生人员伤亡。本产品每次逃生限载一人，最大载荷100KG，最小载荷35KG，使用方法如下：

- 1.火灾或遇到其它险情时，取出缓降器，讲缓降器安全钩挂于预备的墙体固定环上。
- 2.将绳索卷盘抛向应急出口处使滑降绳索落至地面，另一端隐藏在卷盘内的保险带会自动弹出，或把绳索卷盘放在室内的地面上，套上另一端安全带也可逃生。
- 3.将安全带套于腋下，拉紧安全带扣环至胸部合适的松紧位置。
- 4.手抓紧安全带，从出口处面向墙壁向下滑降，切勿直接跳下，手不能抓另一根上升的滑降绳索。
- 5.人着地站稳后，滑降绳索另一端的安全带已上升至原来应急出口处，第二个人即可套上安全带按同样方法滑降逃生，依此往复连续使用。如碰到绳索过长，逃生第一个人着地后，把另一端的上升安全带拉至原出口处，为下一个人做逃生准备。或第二个人拉住下降绳索往下拉，直到另一端安全带上到逃生出口处，即可依次循环逃生。

【注意事项】

- 1、选购缓降器时，应根据楼层自身的高度选择合适的滑降绳索长度，宁长勿短；安装在室外的固定环应避免雨雪侵蚀；
- 2、缓降器应存放在墙体固定环附近位置，以备应急时使用，保证产品通风干燥，禁止与油脂、腐蚀性物品及易燃物品混放；
- 3、定期检查缓降器，用手拉缓降绳索，发现绳索不能运动时，严禁使用。严禁擅自拆卸主机，严禁往主机内注油，以免摩擦块打滑而造成事故；
- 4、逃生时注意自身安全，避免在火焰区内使用，严禁绳索扭结使用
- 5、长时间存放，发现滑降绳索的编织区和安全带发霉、松懈、破损时，须及时更换；
- 6、为了人生安全，每年要（1-2次）定期自检拉动缓降器绳索，左右拉动（1-2米），绳索能轻松运动一切正常，如绳索不能运动有异常应与本公司联系。

本产品使用期限为15米，满15年产品需经本公司专业人员检测后才能使用。

量大请致电：15958666233陈'S或QQ：269755449

以人为本 关爱生命