

胶州安全带烟台川崎起重单背安全带

产品名称	胶州安全带烟台川崎起重单背安全带
公司名称	烟台川崎电动葫芦有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:川崎 型号:XE1352
公司地址	烟台市芝罘区只楚路122号
联系电话	0535-2991211 15953576845

产品详情

烟台川崎防坠器厂SQ系列速差防坠器（速差自控器）采用“双u形制动齿制动”技术，利用转轮的速度差自动控制，高挂低用。工作时，泰州防坠器厂的防坠器（速差自控器）上端防脱挂钩挂在工作点上方的结构架上，下端防脱挂钩挂在工作人员的安全带上，当工作人员在工作点附件移动是，钢丝绳以 < 1米/秒的速度拉出，制动齿释放转轮，转轮转动将发条压紧，使钢丝绳始终处于收紧状态，钢丝绳自由收放；工作人员一旦失足坠落，钢丝绳的拉出速度 1米/秒，转轮带动制动齿动作，在钢丝绳被拉出0.2米以内，将转轮制动，钢丝绳被止住，使工作人员不能坠落。排除危险后，解除钢丝绳受力，在发条的作用下，转轮反向转动将制动齿复位，释放转轮，烟台川崎防坠器厂的防坠器（速差自控器）又恢复正常工作状态。

安全带性能参数

金属配件折叠 1 . 钎子扣： 5883.6

2. 胸（腿）带卡子： 5883.6

3 . 腰带卡子： 7844.8

4 . 安全钩（小）： 11767.2

5 . 半园环： 11767.2

6 . 三角环： 11767.2

7 . 方环： 11767.2

8. 品字环： 11767.2

安全带大弯钩

简介折叠编辑本段 高空作业安全带又称全方位安全带，一般采用橘红色丙纶带加工而成的。全方位安全带是高处作业工人预防坠落伤亡的防护用品。由带子、绳子和金属配件组成，总称全方位安全带。

用途及优点折叠编辑本段

电器安装和维修等高空作业用,适用于外线电工,电信工人作业,电线维修等相似工种

安全带优点：强度大、耐磨、耐用、耐霉烂、耐酸碱，简易轻便，安全适用。