

# 汽车运输捆绑器 集卡捆绑器 捆绑带

产品名称	汽车运输捆绑器 集卡捆绑器 捆绑带
公司名称	上海梦茂包装科技有限公司
价格	29.50/套
规格参数	承重:1T 长度:14米 材质:高强涤纶高压锻造钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉陆路116号1021室
联系电话	021-67558236-805 13661716432

## 产品详情

上海梦茂包装科技有限公司

1、捆绑带：又称紧固器，紧固带，紧绳器，栓紧器、捆绑

是使用在货物的运输、移动、装运或者仓储时固定功能，它们具有锁紧性，不会脱落，安全可靠，轻便、操作简便，保护物体不受损伤。可以根据不同的钩类，适用于各类环境。

2、常用宽度：2.5cm、3.8cm、5cm、7.5cm、10cm

宽度(cm)	方案1	方案2	方案3	承受吨数
2.5	拉紧器+织带+双钩	拉紧器+织带	锌扣+织带	0.5T-1T
3.8				1T-3T
5.0				3T-5T
7.5			6-8T	
10.0			8-10T	

捆绑带长度可根据客户所需任意截取的

### 3、捆绑带使用特点:

(1) 省时省力，本产品以拨千斤之势，一人操作即可使捆绑器产生巨大的捆绑力、绑卸快速。

(2) 安全耐用，本产品采用高压锻造钢为机件，强力耐酸涤纶材质组合而成。

(3) 操作简易，瞬间绑紧，绝不脱落，瞬间松绑，操作简便，回收绑索容易，不占空间。

(4) 不伤货物，本产品采用纤维材质扁平织带组合而成，受力点分散、柔软、绝不伤货物。

(5) 捆绑带产品在各种五金配件都有经过热处理，及专业测试、简单的操作方式可确保使用安全。

(6) 捆绑带使用高强涤纶丝制作，吸水性低，适应自然环境强，适合在运输各种物品中以专业工具使用。

(7) 每条捆绑带都有黑色条纹表示破断强度，该公司可以根据客户要求决定或不带黑色条纹，和带多少黑色条纹。

(8) 捆绑带广泛用于物流企业、军队运输、火车运输时捆绑货物之用。适合于各种物体的紧固、捆绑，防止松脱使用。

### 4、温馨提示:

(1) 仅使用没有破损的捆绑带，标签能清晰的表明能力。

(2) 不可以超载使用。

(3) 不要将织带打结使用。

(4) 使用时,请尽量使织物远离锋利棱角，免受磨损或切割。

(5) 避免扭、绞布置[拉紧器](#)。

(6) 不要将物体放置在捆绑器上，以免导致伤害。

(7) 不要把捆绑器当作负载起重调整使用。

### 5、技术参数:

(1) 材料:聚酯、[尼龙织带](#)、丙纶

(2) 标准:欧洲标准EN12195-2:2001

(3) 长度:根据客户要求

(4) 安全系数: 6:1

(5) 破断强度指数:800kg~10000kg

(6)储存温度范围:聚酯、尼龙材质的捆绑带为 -40 ~100 ，丙纶材质的捆绑带为-40 ~80 。

## 6、注意事项:

栓紧带的使用环境温度为-40 ~+100 ，当采用聚丙烯栓紧带时环境温度一般为-40 ~+80 ，严禁在高温环境中使用。

长期暴露于紫外线辐射下时栓紧带强度会下降，因此栓紧带不应在紫外线辐射强的地方使用过久。

避免在熔融金属、酸、玻璃板、易碎物品、核反应堆以及特殊环境作业。使用前栓紧带至少围绕紧固器的棘轮轴部旋转9/4圈。