

供应水转印材料大全-油漆活化剂水转印膜水转印机器

产品名称	供应水转印材料大全-油漆活化剂水转印膜水转印机器
公司名称	东莞市顺硕工艺制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:顺硕 型号:SS-123
公司地址	东莞市塘厦镇清湖头第三村民小组69B号
联系电话	13751243287

产品详情

顺硕工艺制品有限公司是水转印整厂设备制造商，全程提供立体水转印整套工艺与资材服务。（客户样板、oem代工、水转印膜、活化剂，设备提供、技术指导、技术跟踪）

水转印设备指的是水披覆转印设备。水披覆转印设备是完成水披覆转印工艺的主要硬件设施。

1. 上膜设备

上膜设备主要完成水披覆转印膜上图文的活化和薄膜向产品表面的转移。

将水披覆转印膜剪好后平放于上膜设备的水表面，薄膜吸水后和水形成平行的存放状态，自由地漂浮于水面上，由于水的表面张力，油墨层也会均匀地平铺于水面上。将活化剂均匀地喷洒于薄膜表面，薄膜会慢慢破坏并溶解，由于油墨的抗水性，油墨层开始呈现游离状态。

2. 水洗设备

水洗设备完成产品表面残余薄膜的清洗，一般水洗设备制造成流水线形式，便于连续化生产。转印后的产品放置于水洗设备的输送带上，操作工用手工的方式将产品的残余物清洗干净，然后流放于下一个工序。

3. 烘干设备

烘干设备用于残余薄膜去除后，产品喷油操作后的干燥。水洗后的干燥主要是水分的蒸发，喷油后的干燥则是溶剂的挥发性干燥。水分蒸发后，图文将和产品形成紧密的结合力，而光油干燥后将形成光泽度高，致密坚硬的图文保护层。

4. 喷油设备

喷油设备用于在转印后的产品表面进行喷涂，它有机身和喷油压力装置构成，喷涂所用油漆会在极高的压力下变成细密漂浮的颗粒物质，遇到产品后形成吸附力。

仿真图纹曲面披覆，采用立体、水披覆技术，可在各种不规则造型的素材上完整印刷各种纯天然图案，如桃木、云石、翡翠、豹皮、斑纹等，色泽生动、形象逼真。

欢迎各界人士前来参观指导，洽谈业务，打板试样，顺硕工艺制品有限公司竭诚为您服务!