

碳钢Q41F球阀

产品名称	碳钢Q41F球阀
公司名称	项城市金茂阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金茂阀门 型号:DN15-3000
公司地址	河南省周口市项城市湖滨路78号
联系电话	0394-8992996 15303944577

产品详情

Q41F球阀 启闭件（球体）由阀杆带动，并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门。主要用于截断或接通管路中的介质，亦可用于流体的调节与控制，其中硬密封V型球阀其V型球芯与堆焊硬质合金的金属阀座之间具有很强的剪切力，特别适用于含纤维、微小固体颗粒等介质。而多通球阀在管道上不仅可灵活控制介质的合流、分流、及流向的切换，同时也可关闭任一通道而使另外两个通道相连。本类阀门在管道中一般应当水平安装。球阀分类：气动球阀，电动球阀，手动球阀。

品牌：金茂阀门 规格：DN15-300 材质：碳钢、不锈钢 产品介绍： 产品特征

适用介质：水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质 适用温度：-196 ~ 350

驱动方式：手动、气动、电动、液动等 公称通径：DN15 ~ 250mm 1/2 " ~ 10 " 主要零件及材质 序号 No.

零件名称 材质 GB ASTM 1 阀体 WCB A216-WCB 2 密封圈 PTFE PTFE 3 球体 1Cr18Ni9Ti SS304 4 螺母 35

A194-2H 5 螺柱 35CrMoA A193-B7 6 右体 WCB A216-WCB 7 垫片 柔性石墨+不锈钢 B12.10-304/F.G 8 填料

PTFE PTFE 9 填料压盖 WCB A216-WCB 10 定位片 25 A105 11 挡圈 65Mn AISI 1066 12 手柄 Kt33 A47-667

Gr.32510 13 阀杆 1Cr33 A276-410 14 螺钉 35 A193-B7 15 止推垫片 PTFE PTFE 技术规范 设计依据 GB系列

API系列 设计标准 GB/T12237 API6D ANSI B16.34 法兰连接结构长度 GB/T12221 API6D ANSI B16.10

结构长度（焊接） GB/T15188.1 API6D ANSI B16.10 连接法兰 GB/T9113 JB/T79 Hg20592 ANSI B16.5 B16.47

对焊端 GB/T12224 ANSI B16.25 试验和检验 GB/T9092 API6D API598 欢迎来电咨询15303944577小闫