

坤鸿高性能自动XZZ型旋风除尘器

产品名称	坤鸿高性能自动XZZ型旋风除尘器
公司名称	泊头市坤鸿环保设备有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:坤鸿 型号:XZZ-III型 是否定制:是
公司地址	河北省泊头市工业开发区
联系电话	0317-8259055 18931751758

产品详情

坤鸿高性能自动XZZ型旋风除尘器产品介绍：XZZ型旋风除尘器适用于干燥非纤维性的颗粒状粉尘，主要特点是筒身呈倒圆锥形，因而减少了含尘气体自筒身中心短路到出口去的可能性，并装有圆锥形的反射屏，防止两次气流将已经分离下来的粉尘重新卷。坤鸿高性能自动XZZ型旋风除尘器可单体使用外，亦可多筒组合，由一共同的进出所母管联接，满足任何烟气量的处理。每台除尘器的单体都有有四部分：本体、蜗壳、芯管。具有性能良好的密封收尘装置。根据安装位置不同，XZZ型系列旋风除尘器有四种结构，即按除尘器进口方向，分左旋和右旋两种。根据用户的不同需要有灰斗的A型和灰箱的B型两种。坤鸿高性能自动XZZ型旋风除尘器构造特点与注意事项：

1、设计了直通型旁室，能有效地消除上灰环现象，且不易堵塞。2、设计了接近直筒形的锥体结构，消除了下灰环的形成，避免了局部磨损中粗颗粒粉尘的反弹现象，提高了使用寿命和除尘效率。3、在旋风除尘器运行前应先检查收灰装置密封是否良好，密封后运行。当锅炉满负荷运行时可依照收集灰尘的量决定排灰间隔时间，一般可每8小时排灰一次。排灰时必须将引风机停转后再开启排灰口；排灰后，将排灰口重新盖严后，再开动引风机转入正常运行。4、对寒冷地区，特别是间歇性使用的锅炉，当除尘器安装在室外时，应对除尘器采取保温措施。对蒸发量小于1吨/时的小型锅，并配有予热水箱时，应注意排烟温度不宜过低，以免结露造成除尘器积灰堵塞。

坤鸿高性能自动XZZ型旋风除尘器安装说明：1、在安装连接件各部法兰时，密封垫料应加在螺栓内侧以保证密封。为减少烟道的阻力，应尽可能缩短管路的长度和减少弯头，切忌在除尘器进口处安置弯头，保证除尘器进口气流平直均匀。连接管道管径应不小于除尘器芯管直径。

2、安装XZZ型除尘器时，排灰装置的排灰口应距离地面高0.6~1米以便运灰小车通过。3、除尘器出口蜗壳是否配带由用户，设计单位决定，除尘器有无蜗壳对除尘效率无影响，但带蜗壳后的出口气流较均匀平直，高度亦低于弯头连接。对多筒并联安装时，则均应配带出口蜗壳。我坤鸿高性能自动XZZ型旋风除尘器质保一年，保修五年。并免费为客户培训维修、维护人员为客户解决后顾之忧。