

坤鸿高标准全自动CLT-A型旋风除尘器

产品名称	坤鸿高标准全自动CLT-A型旋风除尘器
公司名称	泊头市坤鸿环保设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:坤鸿 型号:CLT-A-6型 是否定制:是
公司地址	河北省泊头市工业开发区
联系电话	0317-8259055 18931751758

产品详情

旋风除尘器产品介绍：CLT/A型旋风除尘器又称螺旋型旋风除尘器。其顶盖板做成下倾15°的螺旋切线形。含尘气体进入除尘器后，沿倾斜顶盖的方向做下旋流动，而不致形成上灰环，可消除引入气流向上流动而形成的小旋涡气流，减少动能消耗，提高除尘效率。坤鸿高标准全自动CLT/A型旋风除尘器适用于物质密度较大的、干燥的、非纤维除尘，广泛应用于冶金、铸造、喷砂、建筑材料、电力及耐火等工业中。CLT/A型旋风除尘器是由旋风筒体，灰斗和蜗壳，三部分组成。按筒体个数区分，有单筒、双筒、多筒等组合，每种组合有两种出风形式，水平出风和上部出风。另有正中进出风和旁侧进出风两种组合形式，I型单筒和三筒只有旁侧进出风一种形式，四筒和六筒组合则只有正中进出风形式，对于二型各种组合，可采用上述I型中的任意一种进风位置，该种除尘设备具有阻力小，除尘效率高，实用廉价等优点，适用于各种机械加工，冶金建材，矿山采掘的粉尘粗中级净化。

坤鸿高标准全自动CLT/A型旋风除尘器优势特点：1、CLT/A型旋风除尘器结构简单，器身无运动动力部件，不需特殊的附属设备，占地面积小、制造、安装投资较少。

2、操作、维护简便，压力损失中等，动力消耗不大，运转、维护费用较低。

3、应用广泛，性能稳定，不受含尘气体的浓度、温度限制，对于粉尘的物理性质无特殊要求。4、

全自动CLT/A型旋风除尘器厂家还可以搭载远程控制系统与脉冲布袋除尘器配合使用，达到更高的环评要求。CLT/A型旋风除尘器结构简单，易于制造、安装和维护管理，设备投资和操作费用都较低，已广泛用来从气流中分离固体和液体粒子，或从业体重量分离固体粒子。在普通操作条件下，作用于

粒子上的离心力是重力的5~2500倍，所以CLT/A型旋风除尘器的效率显著高于重力沉降室。我坤鸿环保设备有限公司可根基客户的具体需要免费设计方案图纸，为客户设计复合贵公司具体需要的CL

T/A型旋风除尘器，使其产品达到除尘效果，为保护蓝天做出一份贡献。我坤鸿全自动

CLT/A型旋风除尘器质保一年，保修五年。并免费为客户培训维修、维护人员，为客户解决后顾之忧。