

绝缘套管规格_绝缘套管_东利电子商行查看

产品名称	绝缘套管规格_绝缘套管_东利电子商行查看
公司名称	深圳市东利电子有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:东利 型号:DC1354
公司地址	中国 广东 深圳市 华强北路经济大厦四楼433室
联系电话	86 0755 82799916 13332963911

产品详情

PVC管 · 材料：105 ° PVC

- 工作温度：-5 ° C到105 ° C
- 额定电压：300V、600V
- 产品通过：UL、SGS认证
- 阻燃：UL 224VW-1
- 良好的绝缘性能
- 良好的柔软性
- 耐油耐酸
- 保护机挂线和引线

尼龙管 · PA,PA-6,PA-11,PA-12尼龙耐磨损，易弯曲，许多能引起其他型管子失效的材料对它没有影响

- 尼龙管内壁光滑、液体流畅、无生锈、无结垢现象。
- 尼龙管可以弯曲，并易于安装，能耐许多化学物质的腐蚀。在它的应用范围内有很长寿命，它的拉伸和弯曲能有极大的稳定性。

- 尼龙管电阻很大，因此可以做为绝缘体来使用。
- 尼龙管材料制成的管子尺寸稳定，渗透率极小。
- 能在-40-+120温度范围内保持柔性、正常工作。

镀银箔屏蔽编织网管产品性能：

SFS 镀银箔屏蔽编织网管由镀银箔的细丝织成。它用于需要抗电磁干扰和要求卓越保护能力及产品轻巧的各种电气和工业领域。它比镀锡铜编织套更柔韧及比镀锡铜箔屏蔽套有更好的导电性能，即有更优异的屏蔽性能。

注：

- 1.标称尺寸表示平面宽度。
- 2.可按客户要求提供特殊包装和尺寸。
- 3.所有数字数据为平均值或典型值，不包括客户要求定制的尺寸。