碳钢对夹式蝶阀

产品名称	碳钢对夹式蝶阀
公司名称	温州泓日阀门有限公司
价格	280.00/台
规格参数	品牌:泓日阀门 型号: D371X/F-10/16 手动蝶阀:蝶阀
公司地址	温州经济技术开发区沙城街道沙城街957号
联系电话	0577-86919958 18405775502

产品详情

蝶阀　　蝶 阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节的阀门叫蝶阀。蝶阀全开到全关通常是小于900，蝶阀和蝶杆本身没有自锁有 力，为了蝶板的定位，要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器，不仅可以使蝶板具有自锁能力，使蝶板停止在任意位置上，还能改善阀门的操作性能。工业专 用蝶阀的特点能耐高温，适用压力范围也较高，阀门公称通径大，阀体采用碳钢制造，阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接制造，主要 用于高温介质的烟风道和煤气管道。
蝶阀的优点　　启闭方便迅速、省力、流体阻力小，可以经常操作。结构简单，体积小，重量轻。可以运送泥浆，在管道口积存液体最少。低压下，可以实现良好的密封。调节性能好。
蝶阀的缺点　　1.使用压力和工作温度范围小。2.密封性较差。
蝶阀分类　　按结构形式可分为偏置板式、垂直板式、斜板式和杠杆式。按密封形式可分为软密封型和硬密封型两种。软密封型一般采用橡胶环密封，硬密封型通常采用金属环密封。按连接型式可分为法兰连接和对夹式连接；按传动方式可分为手动、齿轮传动、气动、液动和电动几种。
蝶阀安装与维护事项 在安装时，阀瓣要停在关闭的位置上。开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。带有旁通阀的蝶阀，开启前应先打开旁通阀，应按制造厂的安装说明书进行安装，重量大的蝶阀，应设置牢固的基础。

材质

1、阀体材质：灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、铝合金、不锈钢等；
2、阀板材质：双相不锈钢、尼龙11板、镀锌板、铝青铜；
3、阀座材质：丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶、硅橡胶、聚四氟乙烯

范围 广泛用于石油,化工、食品、医药、造纸、水电、船舶、给排水、冶金、油类、能源等系统的管路上,适用于多种腐蚀性的气体,液体,半液体以及固体粉末介质。