

# 红光供应油桶硅胶加热板，厂家批发价硅橡胶加热器，嘉兴市硅胶加热板，加热板的各种形状，油桶加热器价格，硅胶加热板

产品名称	红光供应油桶硅胶加热板，厂家批发价硅橡胶加热器，嘉兴市硅胶加热板，加热板的各种形状，油桶加热器价格，硅胶加热板
公司名称	江苏红光电热电器有限公司
价格	25.00/件
规格参数	电压:220v 功率:1000w 品牌:红光
公司地址	盐城市西环路28号108室
联系电话	0515-89887022 13485287230

## 产品详情

品描述：

硅橡胶加热器（俗称硅胶发热片、硅橡胶加热膜、硅橡胶电热片等，硅橡胶油桶加热器，）

主要是由镍铬合金电热丝和硅橡胶高温绝缘布组成。它发热快、温度均匀、热效率高、强度高、使用方便、安全寿命长达四年，不易老化。

产品特点：

硅橡胶加热器的绝缘层是由硅橡胶与玻璃纤维布复合而成的薄片状（标准厚度为1.5mm），硅胶加热片具有很好的柔软性，可以与被加热物体紧密接触；发热元件用镍合金的合金箔进行加工而成的，加热功率可达到1.2w/cm<sup>2</sup>，加热更加均匀。这样，就能够让热传递到任何所需的地方。

产品用途：

硅橡胶加热器可使用在潮湿、无爆炸性气体的场合、工业设备管道、罐桶等的拌热和保温（油桶加热器），使用时可直接缠在被加热物体的表面。

可以作为冷冻防护及空调压缩机、电机等设备的辅助加热。

可以做为医疗设备（如血液分析仪、试管加热器、医疗保健塑身衣、塑身瘦身腰带补偿热量等）。

产品技术参数：

绝缘材料最高耐温：300度

最高使用温度：250度

功率误差：8%

绝缘电阻：5 m

耐压强度：1500v/5s

耐电电压：6kv

尺寸：最大1000mm\*1000mm,最小20mm\*25mm , 引线长度150mm

备注：可根据客户要求的电压 功率 规格订做