

# 分析仪器LB-8000D水质自动采样器

产品名称	分析仪器LB-8000D水质自动采样器
公司名称	红岛经济首行伟业环保销售部
价格	7500.00/台
规格参数	品牌:青岛首行 型号:LB-8000D 采样方式:蠕动泵吸入式
公司地址	青岛市北芙蓉路38号
联系电话	15318886368

## 产品详情

LB-8000D水质自动采样器

技术参数：

外形尺寸： 500 × 350 × 580mm

重量： 约15kg

采样方式： 蠕动泵吸入式

采样速度： 5ml~1200ml/MIN

垂直吸呈： 8米

液体传感器： 穿透折射方式液体传感器

样品瓶容量： 1000毫升

样品瓶个数： ( 标配 ) 12

采样方式： 定时、定流、等比例、定量、液位

采样间隔： 1-9999分钟

分瓶方式： 单采、混采

采样精度： ± 5%

等比例采样误差：±10%

液晶显示：128×64点阵、中文、带背光

按键：3×5薄膜按键

报警方式：声音、指示灯

内部时钟：实时时钟、月累积，误差 0.1%

采样程序

输入信号：4~20mA RS232、485

样品重试：最多3次

数据存储：32M数据存储空间

上电自检：数据存储器、时钟、RAM、ROM

电源/功率

供电电源：AC220V DC+12V

内置电池：12V锂电池，供时钟及系统参数

过载保护：15A 热熔保险丝

联系人：张晓燕

手机：15318886368

QQ: 2066390449

如有产品需要请与我联系 谢谢

青岛首行环保设备科技有限公司提供全面的技术支持和完善的售后服务

仪器符合国家水质自动采样器技术要求及检测方法（HJ/T372-2007），是集流量测量和水样采集一体化的多功能监测仪器，具有体积小，重量轻，便于携带等特点，是国家环保总局水环境能力监测仪器设备的中标产品。适用于各级环境监测站、污水处理厂、水利、水务及科研院所，对工业污染源排放口、江、河、湖、海等水样进行自动采样。

功能特点：

- 1.模块化的程序结构，双CPU控制电路，多级光电隔离，提高了产品的综合性能
- 2.配置多种输入接口，可与流量计、液位计联机，完成采样
- 3.红外流量检测器控制自动排空、清洗管路，保证采集到新鲜、标准的水样

- 4.高可靠蠕动泵，混合式步进电机细分驱动，运行平稳可靠
- 5.机械分配臂采用光电控制，自动定位，准确可靠，可按时间或采样量分装样品
- 6.大屏幕中文操作界面，方便工作人员使用
- 7.密码锁定，防止非法操作，背光液晶显示屏带自动关闭功能
- 8.大容量存储器，可存储流量及采样等相关信息
- 9.具有远程控制采样功能，实现无人职守
- 10.全塑外壳，冷藏箱保存样品，携带方便 11.交、直流两用，内置可充电电池(8小时)，满足2000次以上的采样量，适宜野外水源地采样。