

无烟煤滤料东万源净水直销无烟煤滤料

产品名称	无烟煤滤料东万源净水直销无烟煤滤料
公司名称	郑州东阳环保科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:东万源净水 型号:ZY1095
公司地址	河南省郑州巩义市陇海路
联系电话	0371-64051222 15136201900

产品详情

无烟煤（英文名称anthracite），俗称白煤或红煤。是煤化程度较大的煤。无烟煤固定碳含量高，挥发分产率低，密度大，硬度大，燃点高，燃烧时不冒烟。黑色坚硬，有金属光泽。以指甲摩擦不致染污，断口成贝壳状，燃烧时火焰短而少烟。不结焦。一般含碳量在90%以上，挥发物在10%以下。无胶质层厚度。热值约8000-8500千卡/公斤。有时把挥发物含量特大的称做半无烟煤；特小的称做高无烟煤。

煤的含碳量是碳在煤中的质量百分数，包括煤中全部碳量。煤在加热后，水分首先析出，随着温度的升高，挥发分渐析出，煤中的一部分碳也要挥发成气体，没有挥发的碳称之为固定碳。换句话说，固定碳的含量是指工业分析中四种成分，（水分、挥发分、灰分、固定碳）中的碳的含量。工业分析中，水分、挥发分析出后剩余的部分称为焦炭，焦炭是由固定碳和灰分所组成。由上述说明可知，煤中的碳、固定碳、焦炭。都是由煤中的碳引发出来的，都与碳的关系，但三者的数量和物理意义又不相同。东万源无烟煤滤料

无烟煤滤料在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤过的水质，故对此滤料的选择必须达到以下几点要求：

1机械强度高，破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分比按质量计）。

2化学性质稳定，不含毒物质。在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解。出厂产品经中国水处理滤料监督检测中心测定：盐酸可溶率为0.68%（部颁标准为3.5）在各类水源中均可达到良好的净化效果。

3粒径级配合理，比表面积大。产品外观呈球状而有棱角，光泽度好，经机械振动三次筛分，级配符合有关技术指标。均匀系数（K60）不大于1.5、不均匀系数（K80）在1.6-2.0之间，空隙率大于50%。

4粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于5%，大于指定上限粒径按重量计不大于5%。河南东万源净水有限公司

