

XH-型液压锚杆拉力计（30吨）数显锚杆拉力计

产品名称	XH-型液压锚杆拉力计（30吨）数显锚杆拉力计
公司名称	北京天地星火科技有限公司
价格	4200.00/台
规格参数	品牌:星火 型号:XH-30T 测量范围:0-300KN
公司地址	中国北京市房山区石楼镇双孝房琉路东
联系电话	010-57292918 13810805582

产品详情

XH-30T锚杆拉拔仪（北京天地星火）

XH-30T锚杆拉拔仪

XH-30T锚杆拉拔仪概述

锚杆拉拔仪（钢筋拉拔仪、锚杆拉力计）是用于测试螺杆与基础件（锚固件）结合的牢固程度，它广泛应用于采煤、国防、交通运输等各种坑道作业，是一种简便科学测试工具。手动油泵，是将手动机械能转换为液压能的一种小型液压泵站，在使用配套油缸及专用工具的情况下进行各种作业检测等。

XH-30T锚杆拉拔仪主要参数

手动泵：最大工作压力63MPa

柱塞直径12mm

质量12kg

液压缸:最大拔出力300KN

中心孔径45mm

活塞行程80mm

质量12kg

压力表：测量范围0-300KN

电源9V电池1节

质量0.35kg

常用配件：拉杆M30

锚具 6- 32

转换接头M6-M27

特点：精钢主体 快速复位 过载保护 数量直读 峰值保持 数据存储 自动关机

XH-30T锚杆拉拔仪选配件

- 1.M6-M27的转换接头共11件（ M6、 8、 10、 12、 14、 16、 18、 20、 22、 25、 28、 32 ）
2. 6- 32的锚具共12件（ 6、 8、 10、 12、 14、 16、 18、 20、 22、 25、 28、 32 ）
- 3.M30的拉杆

XH系列锚杆拉拔仪注意事项

- 1.锚杆拉拔仪严禁超负荷使用，数显峰值表禁止超出量程，超量程10%会引起永久性损坏。

2.应保持液压系统干净整洁，油缸用毕应将活塞缩回，并应经常在活塞杆内外径上抹油，防止生锈。油嘴接头应注意防尘和防磕碰。

3.油缸工作时底部应摆平放稳，与所测锚杆成直线，不得超行程工作。

4.加注的液压油应干净无杂质。

XH系列锚杆拉力计配件

1.手动泵

2.液压油缸

3.说明书

4.仪器箱