

氟橡胶热缩套管

产品名称	氟橡胶热缩套管
公司名称	深圳市华源欣科技有限公司
价格	1.90/米
规格参数	品牌:华源欣
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道植物园路345号
联系电话	0755-89258949 13723730139

产品详情

套管具有极好的耐高低温性能、耐油及耐化学试剂性能，尤其适用于需要耐热的地方(如飞机或汽车引擎或油箱等)及有机化学溶剂的环境，适用于这些环境中线缆线束的绝缘保护和应力解除，保护电子电器设备免受损伤。

特点：
收缩比2:1
耐高温、耐溶剂、耐化学腐蚀、耐辐射
不含氯化物PCBs、PCPs及多溴联苯、多溴氧化联苯、多溴联苯醚PBDEs、PBDEs等对
最低起始收缩温度：150
最低完全收缩温度：175
极好的耐

环境有害的物质，符合欧洲RoHS环保指令及SONY SS00259标准的环保要求。

性能指标：

特性	项目	指标要求		
物理特性	抗张强度	8.2MPa min.		A
	断裂伸长率	250% min		A
	热冲击(300 ,4小时)			

		无裂痕		AS
	低温柔软性(-75 ,4小时)	无裂痕		AS
	热老化250 ,168小时			
	老化后抗张强度	8.2MPa min.		A
	老化后断裂伸长率	200% min.		A
电学特性	绝缘耐压和击穿	2500V,60sec,不击穿		AS
	绝缘强度	7.9KV/mm min.		AS
	体积电阻率	10 ¹⁴ · cm min.		A
化学特性	腐蚀性(175 ,16小时)	无腐蚀		AS
	阻燃性	15s内自熄		AS