

屏风隔断，折叠屏风

产品名称	屏风隔断，折叠屏风
公司名称	西安芯贵环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市高新区锦业路36号旗远锦上一期1幢1单元12602号
联系电话	029-81778604 18691567683

产品详情

一、活动隔断类别：

1.单片式——屏风采用双轮吊挂，且每片屏风可独立操作，具有高度有灵活性，可转弯，可存放于任何一个位置，可组合成多个活动空间。 2.双片式——屏风采用单轮中央吊挂，且每两片屏风用门铰连在一起在轨推拉，可折叠，但不可转弯，适合于快速安装，通常藏板箱放在主轨道末端。

二、活动隔断类型： 1.普通板——最简单的屏风，只具备上下撑功能。

2.伸缩板——每组屏风必备的头板，具有伸缩功能及上下撑功能，用于对整组屏风的压紧，密封。

3.门中门板——具有屏风中央开活动门功能及上下撑功能。

4.波胶板——每组屏风必备的尾板，具有上下撑功能，板侧有弹性软胶，用于与墙壁的软性碰接。

三、活动隔断型号： 1. 65型——屏风厚度65mm，只适用于4米以下高度。

2. 85型——屏风厚度85mm，可适用于8米以下高度。

3. 100型——屏风厚度100mm，可适用于10米以下高度。 四、特点功用

1、可沿道轨任意分割空间，顺利经过各种转弯点，柔性利用空间

2、坚固耐用的铝外框架，配以耐燃、隔音材料，使其防火、隔音性能更加突出

3、品种齐全的隔墙类型，可使用于不同要求的场所

4、隔墙运动时由天花悬挂系统受力，地面不在铺设地轨，推动轻便，无噪音 5、隔墙在垂直与水平方向结合时，已全面考虑到封锁声波传播路径，利用了软性密封材料，使隔音性能更显著

6、暗藏的手柄操作机构，流畅的隔墙线型，简单可靠的机械密封装置，令其品质全面提升 7、可根据现场所需要增设单开或对开隔墙小门，提高空间利用效率，小门设有自锁机构，同样使声波无法传播

8、隔墙顶、底部设有20~30毫米的操作净空，可适应建筑地面出现的轻微坡度

9、隔墙终端设有100毫米的操作净空，可适应建筑墙面和隔墙组合时的轻微误差

销售电话：18691567683王女士

厂址：西安市未央区天台五路78号

官网：www.sxcorewall.com