

# A4-DIN580不锈钢吊环螺栓

产品名称	A4-DIN580不锈钢吊环螺栓
公司名称	昆山东螺五金制品有限公司
价格	.10/只
规格参数	品牌:东螺五金 型号:工业紧固件
公司地址	昆山市经济技术开发区邵泾路98号
联系电话	0512-50135027 18550377770

## 产品详情

苏州不锈钢螺丝厂家紧固件产品:A4-DIN580不锈钢吊环螺栓规格销售价会员价订购数量库存

规格	名称	销售价	会员价	订购数量	库存
580.A4.080000	A4吊环螺丝 M8				
580.A4.100000	A4吊环螺丝 M10				
580.A4.120000	A4吊环螺丝 M12				
580.A4.160000	A4吊环螺丝 M16				
580.A4.200000	A4吊环螺丝 M20				
580.A4.240000	A4吊环螺丝 M24				

580.A4.300000	A4吊环螺丝 M30		
580.A4.360000	A4吊环螺丝 M36		

苏州不锈钢螺丝生产厂家推荐紧固件百科 (wenda.fullerasia.com.cn) 什么是螺纹锁固密封胶？  
**螺纹锁固密封胶**

本词条缺少信息栏、名片图，补充相关内容使词条更完整，还能快速升级，赶紧来吧！

典型用途 十字头、一字头及小规格螺钉锁固与密封。

产品类别： 广粘222, 广粘 242, 广粘243

中、低强度螺纹锁固剂：

高强度螺纹锁固剂：

渗透级螺纹锁固剂：

广粘262, 广粘271, 广粘 272 ,广粘 277

广粘290

广粘螺纹锁固胶

LOKBOND 222紫色

低强度，易拆卸，触变性粘度。适用M6以下螺纹锁紧密封

LOKBOND 242蓝色

中强度，通用型，触变性粘度，可拆卸。用典型用途：螺钉、螺母于M6~M20螺纹锁固与密封及加强键销的固持。

LOKBOND 243蓝色

中强度，容油性好，可在轻微油质表面使用。可用于惰性表面，快速固化，用于M20以下螺纹的锁固与密封典型用途：需经常拆卸的油箱底壳螺丝等。

LOKBOND 262红色

高强度，适用于大多数金属表面，触变性粘典型用途：发动机的螺度，耐化学性好。用于以下螺纹锁固与密封受强烈振动。

LOKBOND 271红色

超高强度，中粘度。用于M36以下螺纹紧固典型用途：汽缸头双头件永久锁固与密封

LOKBOND 272红色

高强度，耐高温(230 )，高粘度。用于高温工况下螺纹锁固与密封。典型用途：适用于高温螺栓锁固。

LOKBOND 277红色

高强度，高粘度，耐化学性优良，适用于活性金属表面。用于M36以下螺纹锁固与密封及法兰密封，取代垫片。典型用途：适用于大规

LOKBOND 290绿色

中等强度，低粘度，高渗透性，快速固化，可用于密封焊缝，铸件适用于惰性表面。用于已装配好M2~M12螺 )微孔、砂眼，可用刷纹锁固与密封。防止配的强度与密封。防止时需局部加热工具拆开

主要技术参数：

性能与特点颜色

LOKBOND 222紫

LOKBOND 242蓝

LOKBOND 243蓝

LOKBOND 262红

LOKBOND 271红

LOKBOND 272红

LOKBOND 277红

最大填充间隙 (mm)	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25
粘度(mPa.s)	1300	1400	2300	1900	400~600	4500	700
平均破坏力矩 (N.m)	6	12	18	22	35	23	33
平均拆卸力矩 (N.m)	4	4.8	7	30	38	26	32
工作温度( )	-55~150	-55~150	-55~150	-55~150	-55~150	-55~230	-55~1
室温固化速度 (固化、全固)	20分/24小时	20分/24小时	20分/24小时	20分/24小时	20分/24小时	60分/24小时	20分/24

本文关键词：螺栓,吊环螺栓,不锈钢,DIN580