

粘钢胶厂家直销用于桥梁粘贴钢板加固

产品名称	粘钢胶厂家直销用于桥梁粘贴钢板加固
公司名称	东莞迪固建筑加固材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市大岭山大岭村安居路18号
联系电话	0769-22082702 13360487731

产品详情

低温固化（施工型）建筑结构胶黏剂 粘接加固的应用地域和应用所在不断扩大。但在过去一到冬季，建筑结构胶黏剂的加固应用因无法进行。近些年来，由于市场的迫切需要，不少单位进行了冬季低温环境下，如在-10 ~ -15℃，可以进行施工与固化的新型胶种研究。这类胶种的配方设计，不论是主料树脂还是固化剂，都有一些关键问题必须加以考虑。在主料树脂选用上应该选择环氧当量较小，黏度较低的环氧树脂；最好带有更为活泼的易与固化剂进行反应的基团；另外主料树脂在低温时不得出现结晶体析出的情况，以提高环氧基与固化剂氨基的碰撞率。天津一单位曾研究出一种el-50环氧树脂，就是符合此要求的较理想树脂。它的环氧当量为200 ~ 220，黏度只有2 ~ 2.5pa.s,反应活性高出e-51很多，约为起码1.47倍。最近国内有单位又开发出低黏度的，其性能相对于相当于e-51的一种环氧树脂，其黏度只有4000mpa.s，也可以用于低温胶种。但是要考虑到此树脂活性较差，应在固化剂选用上加以弥补。

在固化剂的选择，要采用既具有亲核或亲电性、又有高反应活性的化合物，以便使环氧树脂中的环氧基易于开环；其氨当量小些，黏度低些，在低温时不应有结晶体析；能使胶液在整个凝胶过程中，均能起到促进反应的作用。

以建筑加固工程材料高新科技研发为依托，研发出一系列加固补强环保结构胶产品：注射式植筋胶、环氧植筋胶、结构粘钢胶、结构灌注胶（可灌注粘钢及灌缝）、碳纤维浸渍胶、碳纤维布、高强植筋胶、修补胶（可修补、找平、封边、封口）、灌缝胶（用于细微裂缝）、干挂胶等。产品广泛用于民用建筑、工业厂房、大厦、码头、水利、水电工程、桥梁、隧道、地铁、高速公路等项目维修、加固工程，涉及市政改造、路政改造、建筑改造等三大领域，全力推进中国加固事业的发展。东莞迪固建筑加固材料有限公司以“质量求效益、诚信赢客户”为宗旨，严格按照gb 50728-2011《混凝土结构加固设计规范》国家质量体系标准生产与管理。建立了现代化科学管理制度及众多销售网络，方便快捷地为客户提供全方位的技术咨询服务，赢得了广大客户的信赖。