

光纤跳线 FC-FC 电信级品质 供应商

产品名称	光纤跳线 FC-FC 电信级品质 供应商
公司名称	宁波艾博森通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:艾博森 型号:FC-FC 插入损耗:0.3db
公司地址	慈溪市横河镇秦堰村新楼屋17号
联系电话	0574-63577683 18868969093

产品详情

光纤连接器(又称跳线)

是指光线两端都装上连接器插头，用来实现光路活动连接；一端装有插头则称为尾纤。单模光纤连接器接头连接类型有fc、sc、st，端面接触方式有pc、upc、apc型。两端连接器类型或接触面不同的跳线，称为单模转接跳线。艾博森公司采用先进技术和设备，进行规模化生产，产品性能优良，质量稳定可靠。

功能特性：

插入损耗低

重复性好

互换性好

回波损耗大

互插性能好

温度稳定性好

产品用途：

长途及本地光传输网络、数据传输网络、图像传输网络、catv、光学测试仪器、光电自控系统。

公司可供选择的产品有st、sc、fc、lc、mu、d4、sm4、fddi、mt-rj等指标。

规格有单模单芯、多模双芯等。

插入损耗：单模 0.18db；

回波损耗：pc 45db upc 50db, apc 60db

接头插拔1000次以上,

插入损耗变化量<0.20db

互换性：任意对接 0.18db

温度范围：- 40 — +80

抗拉强度：45kg(0.9sm光纤除外)

振动试验：<0.1db(5-50hz,1.5sm振幅)

光纤外径：3mm/ 2mm/0.9mm

长 度：3米（可定做各种长度）