

广东陶瓷AB胶_鑫力达厂家直销陶瓷AB胶_高粘度

产品名称	广东陶瓷AB胶_鑫力达厂家直销陶瓷AB胶_高粘度
公司名称	深圳鑫力达工业胶料辅料行
价格	150.00/件
规格参数	品牌:TOKIA(拓嘉) 型号:KU1013
公司地址	深圳龙华新区牛地铺西区69号
联系电话	0755-81700271 13823750013

产品详情

本公司经过对E-O7AB平面软胶固化后的胶体进行下列测试，详细结果如下：

一， 紫外线照射测试

波长365nm-400nm，光照强度12mW的紫外线照射1608小时后，胶体未发现色变。

二， 温度变化测试（当时空气相对湿度为65%-70%）

-20 到20 每4小时为一循环周期，经过1060周期后胶体未见明显变化。

三， 盐酸浸泡测试

经过在10%盐酸溶液中浸泡24小时后，胶体未见明显变化。

四， 硫酸浸泡测试

经过在10%硫酸溶液中浸泡8小时后，胶体未见明显变化。

五， 以上测试为本公司内部针对本公司E-07AB平面软胶固化后胶体所做的测试，其所得数据只供使用本公司E-07AB平面软胶的顾客作参考

之用，不作其他用途，若顾客需要更权威和详尽的参考数据,请依据

自身具体需求做权威的测试,谢谢使用本公司E-07AB平面软胶!

鑫力达环氧树脂胶E-01AB胶使用方法：

E-01AB胶配 比：A：B=1:1（重量比）

E-01AB胶可使用时间：25℃ × 5分钟

E-01AB胶固化条件：25℃ × 5分钟，压力测试必须24小时过后测试

要灌封的产品需要保持干燥、清洁；

水晶胶又称水晶滴胶、假水晶，根据所采用的原材料不同，分为聚胺脂PU胶、环氧树脂AB胶两大类，环氧树脂型价格相对低廉应用广泛，但耐黄变性与韧性相对要差，而聚胺脂PU胶有抗紫外线功能，可保证三年不黄变，不会随着时间推移而变硬具有很好的韧性适用于车辆标牌等室外使用较多的高端产品，但因其价格较高而使用较少。普通环氧水晶胶是由高纯度环氧树脂、固化剂及其他改质组成。其固化产物具有耐水、耐化学腐蚀、晶莹剔透之特点。市面上的水晶胶大致分为：平面软胶、平面硬胶、弧面软胶、弧面硬胶、灌注胶、工艺假水、打磨胶等。使用水晶胶可以对工艺品、饰品表面起到保护的作用以外，还能增加产品表面的光泽度和亮度。水晶胶适用于徽章、面板、标贴、标牌、汽车面板、金属、玻璃、证章、皮带扣、太阳能面板、LED产品封装。