

# 农村6米30瓦太阳能路灯生产厂家

产品名称	农村6米30瓦太阳能路灯生产厂家
公司名称	保定市青谷新能源有限公司
价格	1158.00/套
规格参数	产品名:农村太阳能路灯 型号:6米30瓦农村太阳能路灯 产地:保定青谷led路灯厂家
公司地址	保定市朝阳北大街899号
联系电话	15832205614

## 产品详情

保定太阳能路灯厂家，就找河北保定青谷led路灯厂家15832205614

小李，农村6米30瓦太阳能路灯生产厂家，

保定农村安装什么样的太阳能路灯，常见的农村太阳能路灯什么样的配置，保定5米/6米太阳能路灯安装厂家。

### 保定太阳能路灯

常应用于新农村建设、城市道路以及花园、小区、体育场所等一些场所,其全身使用铸铝材质,将线条与材质完美的结合,设计精致,成为众多休闲场所中一道靓丽的风景线。

### 常用的保定太阳能路灯

设计光源设计在30-80w之间,其抗震,防风能力应是太阳能路灯中的佼佼者。其灯杆高度设计在5m。所以在新农村建设中也常常适用。

保定农村太阳能路灯怎么确定亮灯时间：

### 保定太阳能路灯具

利用太阳能电池组件发电，蓄电池储电，控制器控制电池的充放电来工作。控制器分为光控和光控+光控和时空两种。白天，当阳光照射到太阳能电池组件表面时，太阳能电池的光伏效应产生电能通过控制器对蓄电池进行充电；夜晚，光线逐渐减弱，太阳能电池的工作电压、工作电流不断下降，当工作电压小于控制器设定电压时，控制器启动负载，此时太阳能路灯点亮，当设定的时间到达或环境光线过强时控制器自动关闭负载，保定太阳能路灯自动关闭，太阳能电池充电开始，由此不断循环。

保定太阳能LED路灯灯头光源：

- 1、主光源：21W-30W
- 2、采用多颗高品质LED灯芯；
- 3、-30 低温正常启动；

- 4、10000小时光衰小于5%。
- 5、色温：4000K-6500K可定制；
- 6、正常使用寿命>50000小时，按照每天8小时亮灯的工作方式，可连续工作15-20年；

保定太阳能LED路灯灯杆要求:

- 1、高度4-6米；
- 3、壁厚3.0mm；
- 2、兰盘尺寸：250mm\*250mm\*10mm，后弧、手枪臂。

#### 1、保定灯杆

为锥型钢杆，材质为国家名优产品，整体经热镀锌处理,表面聚酯粉涂装,新颖、美观、大方、协调；

#### 2、保定路灯杆

镀锌厚度不应小于85um，无鼓包、针孔、裂纹或漏喷缺陷。覆盖层与其体应有牢固的结合强度，因校直等因素作修改的部位不得超过杆身表面积的5%；

#### 安装保定太阳能路灯

是一个含有技术的工程,那么怎么样排列才能用最少的路灯达到最大程度上的照明效果呢?

- 1、根据道路的宽度、照明要求,选择安装布灯方式:a、单侧布置;b、双侧对称布置;c、双侧交错布置

(1)道路不宽的路面或者照明要求不高的路面,宽度小于12米,应该采用单侧布灯方式,这样既能让12米道路有合适的亮度,也能让路面交通情况呈现清楚画面,并且节约了能源和投资成本。

(2)对于道路照明要求较高,或者路面宽度大于12米的时候,采用两侧布灯的方式或者交叉布灯方式,这样能全面的提供照明,不会出现盲区。

(3)对于丁字路口和十字路口,以及一些弯道处,可以适量地多增加一两盏灯,或者放在弯道的外侧,不给交通造成压力。

#### 2、保定太阳能路灯

的支臂最好不要超过高度的四分之一,灯具的仰角保持在15°以下,太阳能电池板板面朝向阳光充足的地方,最好朝南,仰角与阳光最好保持在60-120°以内。

- 3、保定太阳能路灯具的悬臂长度不宜超过安装高度的1/4,灯具的仰角不宜超过15°。

保定农村太阳能路灯维修，保定太阳能路灯配置报价，保定led路灯，保定路灯改造